

Pos.	Me nge	Geräte-Bezeichnung (Angebot WESPO-Sporthalle Tuningen)	Preis zuzügl. MwSt.
1	1	<p>MISCHVERSTÄRKER 480 Watt 100Volt Ausgang .</p> <p>Der Verstärker ist speziell für den Einsatz in 100-VELA-Anlagen konzipiert. Es stehen 100-V-Ausgänge für sechs Beschallungszonen zur Verfügung, deren Lautstärke sich individuell einstellen lässt.</p> <p>Über drei Eingänge mit unterschiedlich einstellbarer Priorität können Mikrofone oder Geräte mit Line-Ausgang angeschlossen werden. Zwei weitere Line-Eingänge ergänzen die Anschlussmöglichkeiten.</p> <p>► Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 wählbare und regelbare Zonen nachrüstbare Einschübe Klangregelung von Mitten und Bass Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone 4 Ohm , 70 V und 100 V Ausgang Anschluss für Kommando-Mikrofon PA-5000PTT 230 V Netzbetrieb und 24 V Notstrom möglich integrierter 2- oder 4-Ton Gong, Heuton, Sirene 	1.480,-€
2	1	Linepegelabgriff 100V 5-fach	160,00
3	1	<p>2x240W Endverstärker für extra Beschallung der PA Boxen</p> <p>2-Kanal Verstärker mit 2 x 240 W Ausgangsleistung und stufenlosem temperaturgeregeltem Lüfter, LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel. Der Verstärker kann über Netz- oder 24-V-Notstrom betrieben werden.</p> <p>► Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf beiden Kanälen Soft-Start LED-Anzeige für Clip, Protect, Temp und Pegel temperaturgeregelter Lüfter Netz- oder 24V-Notstrombetrieb 	1.370,00
4	2	<p>PA Speaker 200Watt 100V Ballwurfsicher</p> <p>Abmessungen (HxBxT) 650 x 420 x 330 mm</p> <p>Gewicht 20,7 kg</p> <p>Die 100 V Lautsprecher-Boxen verfügen über ein hochwertiges, schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse. Sie verfügen über einen 100 V Anpassungsübertrager und sind sowohl für Sprach- als auch Musikwiedergabe geeignet. Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten, das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen sind diese Boxen universell einsetzbar.</p> <p>Die PB-1210/20 kann sowohl als Monitorbox als auch senkrecht aufgestellt werden. Zur Montageunterstützung der PBA-250 dienen drei Gewindeeinsätze.</p> <p>► Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-Wege Fullrangesystem hochwertiges 100V-Übertrager für hohen Wiedergabequalität stabiles, abschraubbares Metalllochgitter seitlich integrierte Tragegriffe angepasste Frequenzweiche für hohen Wirkungsgrad diverses optionales Zubehör 	845,00
5	1	<p>Monitorbox (für die Sprecherkabine, bei der Anlage) 30 Watt</p> <p>2-Wege-System für ausgewählte Sprach- und Musikwiedergabe.</p>	89,00

		<p>Eine rasche Leistungsanpassung erfolgt per rückseitigem Drehschalter. Umschaltbar zwischen 100 V und 8 Ohm- Betrieb. Schnelle und einfache Montage durch den mitgelieferten Wandbügel</p> <p>► Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-Wege-System für Musik und Sprache schnelle Leistungsanpassung per Drehschalter berührungssichere 100-V-Anpassung 100 V oder 8 Ohm Betrieb Weiss oder schwarz 	
6	1	<p>Notstromanlage 24 Volt Notstrommanagement. Die automatische Umschaltung auf den Notstrombetrieb sowie der eingebaute Tiefentladeschutz für 24 V Akkus erweitern den Einsatzzweck dieses Gerätes erheblich. Um die in der ELA-Technik geforderte Dauerbelastbarkeit zu sichern, wurden ausschließlich Bauteile höchster Qualität verwendet.</p> <p>Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Geräten die Batterien oder Akkus enthalten sowie von Batterien und Akkus, sind wir als Händler gemäß Batterienverordnung verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:</p> <p>Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Sie können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben.</p> <p>Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.</p> <p>► Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> Ladevorganganzeige und Ladezustand-LED mit Einteilung in Prozent Verpolungsschutz und Schutzschaltung gegen Überladung 24 V Notstromversorgung bei Netzausfall (Kontakte PD-332 A) Schutz vor Überspannung der Batterie Schraubklemmen zum Anschließen externer Akkus auf der Rückseite zwei 24 V Ausgänge mit je 32 A und drei 24 V Ausgänge mit je 16 A 	885,00
7	1	<p>Blei Akku für internen Verbau 2x12V / 24 Volt 27AH Diese Bleiakkumulatoren mit VdS-Nummer sind wartungsfrei</p>	225,00
8	1	<p>Digitale Mikrofon-Sprechstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitale Mikrofon-Sprechstelle, 6 Linien, - Sprechstelle bedient bis zu 6 Lautsprecher-Kreise, sowie Sammelruf, - eingebautes Kondensator-Schwanenhals-Mikrofon (Nierencharakteristik), - mit 2-Klang- Vorgong, - Gesamtleitungslänge bei bis zu 6 Stellen in Serie max. 100 Meter, - Prioritäten und Lautstärke einstellbar, - AUX-IN (L+R, CINCH) ermöglicht Einschleifen von CD-Player o.ä., - 3 m Datenkabel (8-pol.) mit RJ-45 Steckern im Lieferumfang 	445,00
9	1	<p>CD-Player, MP3, USB, SD/MMC USB-Speichermedien direkt anschließbar (z.B. USB-Festplatte, USB-Stick) „Anti-Shock-System“ Lieferung inklusive IR-Fernbedienung ID3-Tag-Unterstützung Schneller Vor- und Rücklauf Titel-Programmierung Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all)</p>	375,00

		Zuzügl. 19% MwSt	332,50
		Arbeitsaufwand Montage incl. MwSt.	2.082,25
14		Entsorgung der defekten Teile, nach Aufwand	enthalten
		Die Gewährleistung für die angebotenen Komponenten beträgt 2 Jahre. Bezahlung: 50% der Gerätekosten bei Bestellung Rest innerhalb 4 Wochen nach Rechnungsstellung und Inbetriebnahme. Wir garantieren professionellen Einbau und Inbetriebnahme der Geräte. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen	
		Gesamtsumme incl. MwSt.	9.601,86 €