

Pos.	Me nge	Geräte-Bezeichnung (Angebot WESPO-Sporthalle Tuningen)	Preis zuzügl. MwSt.
1	1	MISCHVERSTÄRKER 480 Watt 100Volt Ausgang . Der Verstärker ist speziell für den Einsatz in 100-VELA-Anlagen konzipiert. Es stehen 100-V-Ausgänge für sechs Beschallungszonen zur Verfügung, deren Lautstärke sich individuell einstellen lässt. Über drei Eingänge mit unterschiedlich einstellbarer Priorität können Mikrofone oder Geräte mit Line-Ausgang angeschlossen werden. Zwei weitere Line-Eingänge ergänzen die Anschlussmöglichkeiten. ► Merkmale 6 wählbare und regelbare Zonen - nachrüstbare Einschübe - Klangregelung von Mitten und Bass - Phantomspannung für Elektret-Mikrofone 4 Ohm , 70 V und 100 V Ausgang - Anschluss für Kommando-Mikrofon PA-5000PTT 230 V Netzbetrieb und 24 V Notstrom möglich - integrierter 2- oder 4-Ton Gong, Heuton, Sirene	1.480,-€
2	1	Linepegelabgriff 100V 5-fach	160,00
3	1	2x240W Endverstärker für extra Beschallung der PA Boxen 2-Kanal Verstärker mit 2 x 240 W Ausgangsleistung und stufenlosem temperaturgeregeltem Lüfter, LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel. Der Verstärker kann über Netz- oder 24-V-Notstrom betrieben werden. ► Merkmale - Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf beiden Kanälen - Soft-Start - LED-Anzeige für Clip, Protect, Temp und Pegel - temperaturgeregelter Lüfter - Netz- oder 24V-Notstrombetrieb	1.370,00
4	2	PA Speaker 200Watt 100V Ballwurfsicher Abmessungen (HxBxT) 650 x 420 x 330 mm Gewicht 20,7 kg Die 100 V Lautsprecher-Boxen verfügen über ein hochwertiges, schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse. Sie verfügen über einen 100 V Anpassungsübertrager und sind sowohl für Sprach- als auch Musikwiedergabe geeignet. Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten, das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen sind diese Boxen universell einsetzbar. Die PB-1210/20 kann sowohl als Monitorbox als auch senkrecht aufgestellt werden. Zur Montageunterstützung der PBA-250 dienen drei Gewindeeinsätze. ► Merkmale 2-Wege Fullrangesystem - hochwertiges 100V-Übertrager für hohen Wiedergabequalität - stabiles, abschraubbares Metalllochgitter - seitlich integrierte Tragegriffe - angepasste Frequenzweiche für hohen Wirkungsgrad - diverses optionales Zubehör	845,00
5	1	Monitorbox (für die Sprecherkabine, bei der Anlage) 30 Watt 2-Wege-System für ausgewählte Sprach- und Musikwiedergabe.	89,00

		Eine rasche Leistungsanpassung erfolgt per rückseitigem Drehschalter. Umschaltbar zwischen 100 V und 8 Ohm- Betrieb. Schnelle und einfache Montage durch den mitgelieferten Wandbügel ► Merkmale 2-Wege-System für Musik und Sprache - schnelle Leistungsanpassung per Drehschalter - berührungssichere 100-V-Anpassung 100 V oder 8 Ohm Betrieb - Weiss oder schwarz	
6	1	Notstromanlage 24 Volt Notstrommanagement. Die automatische Umschaltung auf den Notstrombetrieb sowie der eingebaute Tiefentladeschutz für 24 V Akkus erweitern den Einsatzzweck dieses Gerätes erheblich. Um die in der ELA-Technik geforderte Dauerbelastbarkeit zu sichern, wurden ausschließlich Bauteile höchster Qualität verwendet. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Geräten die Batterien oder Akkus enthalten sowie von Batterien und Akkus, sind wir als Händler gemäß Batterienverordnung verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Sie können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen. ► Merkmale - Ladevorganganzeige und Ladezustand-LED mit Einteilung in Prozent - Verpolungsschutz und Schutzschaltung gegen Überladung 24 V Notstromversorgung bei Netzausfall (Kontakte PD-332 A) - Schutz vor Überspannung der Batterie - Schraubklemmen zum Anschließen externer Akkus auf der Rückseite - zwei 24 V Ausgänge mit je 32 A und drei 24 V Ausgänge mit je 16 A	885,00
7	1	Blei Akku für internen Verbau 2x12V / 24 Volt 27AH Diese Bleiakkumulatoren mit VdS-Nummer sind wartungsfrei	225,00
8	1	Digitale Mikrophon-Sprechstelle - Digitale Mikrophon-Sprechstelle, 6 Linien, - Sprechstelle bedient bis zu 6 Lautsprecher-Kreise, sowie Sammelruf, - eingebautes Kondensator-Schwanenhals-Mikrofon (Nierencharakteristik), - mit 2-Klang- Vorgang, - Gesamtleitungslänge bei bis zu 6 Stellen in Serie max. 100 Meter, - Prioritäten und Lautstärke einstellbar, - AUX-IN (L+R, CINCH) ermöglicht Einschleifen von CD-Player o.ä., - 3 m Datenkabel (8-pol.) mit RJ-45 Steckern im Lieferumfang	445,00
9	1	CD-Player, MP3, USB, SD/MMC USB-Speichermedien direkt anschließbar (z.B. USB-Festplatte, USB-Stick) „Anti-Shock-System“ Lieferung inklusive IR-Fernbedienung ID3-Tag-Unterstützung Schneller Vor- und Rücklauf Titel-Programmierung Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all)	375,00

		Zufallswiedergabe 482-mm-Rackeinbau (19"), 1HE Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD	
10	1	19" Zoll Rack  (Sollte das vorhandene Rack weiter verwendet werden können, entfällt diese Position. Die Entscheidung hierüber kann erst während den Installationsarbeiten getroffen werden)	325,00
11	2	Lautsprecher Stative Material: Aluminium bei maximaler Höhe bis 30 kg zentrisch belastbar Höhe 1,25 m - ca. 2,00 m Rohrdurchmesser des Stativflanschs: 35 mm Gewicht 2,16 kg Farbe: schwarz 	120,00
1-11		Geräte Summe	6.319,00
		Zzgl. 19 % MwSt	1.200,61
		Geräte incl. MwSt	7.519,61 €
12		MONTAGE Pauschal Einbaukosten, Umlöten sämtlicher Anschlüsse auf neue Normstecker, vorhandene Lautsprecher wieder anschließen, Kabel für PA Boxen (neu)montieren, einen steckbaren Anschluss in die Sporthalle verlegen, Anschluss-Dosen setzen. Incl. 50m Lautsprecher Kabel. Monitor Lautsprecher im Technik Raum montieren, Mikro Sprechstelle installieren. Notstromanlage in Betrieb nehmen. Einweisung der Geräte. Techniker Stundensatz 60,-€, Monteur 30,-€ zuzügl. MwSt.	1.600,- 150,-
13		Pos. 12 + Kabel, Stecker, Dosen - Kleinmaterial	1.750,- €

		Zuzügl. 19% MwSt	332,50
		Arbeitsaufwand Montage incl. MwSt.	2.082,25
14		Entsorgung der defekten Teile, nach Aufwand	enthalten
		Die Gewährleistung für die angebotenen Komponenten beträgt 2 Jahre. Bezahlung: 50% der Gerätekosten bei Bestellung Rest innerhalb 4 Wochen nach Rechnungsstellung und Inbetriebnahme. Wir garantieren professionellen Einbau und Inbetriebnahme der Geräte. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen	
		Gesamtsumme incl. MwSt.	9.601,86 €