

Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

HAUPTDACH	Satteldach
DACHNEIGUNG	22°
DACHDECKUNG	Betondachsteine Nelskamp Finkenberge schiefergrau glänzend
DACHVORSPRUNG	Traufe ca. 30cm, Ortsgang ca. 30cm
ENTL. Ü. DACH	ø 90
KNIESTOCK	210cm
SPARREN SICHTBAR	nein

Geplanter Multischacht	
Einlauf RW	744.16m ü.NN
Sohle RW	743.65m ü.NN
Absturz RW	0,51m
Einlauf SW	744.42m ü.NN
Sohle SW	743.13m ü.NN
Absturz SW	1.29m

Rückhaltevolumen Retentionszisterne
min. 3m³ Rückhaltevolumen
je Baugrundstück und einem
Drosselablauf in der Größe 0,1 l/s
sind gefordert
gepl. Rückhaltevolumen = 5m³
Ablauf gedrosselt auf 0,1l/s

LEGENDE			
RFB	Rohfußboden	RS	Rückstausicherung
FFB	Fertigfußboden	RR	Regenfallrohr
EFH	Erdgeschossfußbodenhöhe	RWKL	Regenwasserklappe
BR	Brüstungshöhe	DK/D	Drehklapp/Dreh
KS	Kontrollschacht	PT	Putztür
KD	Deckel Kontrollschacht	KN	Kniestock
UZ	Unterzug	DV	Dachvorsprung
UKD	Unterkante Decke	DN	Dachneigung
GW	Gartenwasser	RLG	Rollladengurt
AGB	Ausschussbecken	EÜD	Entlüftung über Dach
m ü. NN	Meter über Normal Null	BF	Bodenfläche
		WF	Wohnfläche
= Wand zur Aussteifung			

