

Antragsteller: Lämmle Recycling GmbH
Riedweg 3
88436 Eberhardzell

**Prognose der Staubemissionen und -immissionen
im Rahmen der Genehmigungsverfahren zur
Errichtung und zum Betrieb einer DK0-Deponie
und einer Bauschuttrecyclinganlage am Standort
Tuningen**

Datum: 07.06.2021, Entwurf

Projekt- Nr.: 20-11-22-FR

Berichtsumfang: 92 Seiten

Berichtsnummer: 0.1

Bearbeiter: **Dr. Frank J. Braun, Diplom-Meteorologe**
Stellvertretender fachlich Verantwortlicher für Immissionsprognosen,
Projektleiter

Claus-Jürgen Richter, Diplom-Meteorologe
Geschäftsführer

IMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 43
79098 Freiburg
Tel.: 0761/ 202 3766
Fax.: 0761/ 202 1671
Email: braun@ima-umwelt.de

INHALT

1	Situation und Aufgabenstellung	5
2	Örtliche Verhältnisse	6
3	Betriebsbeschreibung	8
3.1	Bauschuttrecyclinganlage	9
3.1.1	Überblick	9
3.1.2	BE Böden/Mineralik, Plan-Nr. 4 und 7	11
3.1.3	BE Altholz, Plan-Nr. 9	11
3.1.4	BE Bauschutt, Plan-Nr. 1 bis 3.....	12
3.1.5	BE Altmetalle, Plan-Nr. 6	12
3.1.6	BE Baustellenmischabfälle, Plan-Nr. 8	12
3.2	DK0-Deponie	12
4	Emissions- und immissionsmindernde Maßnahmen	13
5	Staubemissionen	15
5.1	Staubemissionen durch Umschlag, Behandlung und Einbau	15
5.2	Staubemissionen durch Fahrbewegungen.....	16
5.3	Dieselmotoremissionen	19
5.4	Windabwehungen von den ruhenden Halden und von den Einbauflächen	22
5.5	Gesamtemission.....	23
5.6	Vergleich mit dem Bagatellmassenstrom	24
6	Beurteilungsgrundlagen	24
6.1	Immissionswerte	24
6.2	Irrelevanzschwellen	25
7	Meteorologische Eingangsdaten für die Ausbreitungsrechnung	25
7.1	Allgemeines	25
7.2	Meteorologische Daten	26
7.3	Darstellung der Messdaten	26
7.4	Lokale Windsysteme	28
8	Immissionen.....	28
8.1	Ausbreitungsrechnungen	28

8.2	Betrachtete Immissionsorte	28
8.3	Immissionsbeitrag der geplanten Anlagen	31
8.4	Vorbelastung.....	32
8.4.1	Hintergrundbelastung	33
8.4.2	Tonabbau	35
8.4.3	Fahrweg zum Tonabbau	35
8.4.4	Öffentlicher Fahrweg zur RC-Anlage und zur DK0-Deponie	36
8.4.5	Autobahn A81.....	37
8.4.6	Summe der Vorbelastungsbeiträge.....	38
8.5	Gesamtbelastung	38
9	Zusammenfassung.....	40
	Literatur	41
	Anhang 1: Abbildungen	44
	Anhang 2: Grundlagen zur Ermittlung der Emissionen.....	50
A2.1	Umschlagvorgänge.....	50
A2.2	Fahrbewegungen auf befestigtem Untergrund.....	54
A2.3	Fahrbewegungen auf unbefestigten Fahrwegen.....	58
	Anhang 3: Emissionsmassenströme	62
	Anhang 4: Ausbreitungsrechnungen.....	72
A4.1	Allgemeines	72
A4.2	Verwendetes Ausbreitungsmodell.....	72
A4.3	Rechengebiet.....	73
A4.4	Rauigkeitslänge	73
A4.5	Berücksichtigung von Geländeunebenheiten	73
A4.6	Berücksichtigung von Gebäuden.....	75
A4.7	Quellen	77
A4.8	Statistische Unsicherheit des Ausbreitungsmodells.....	79
A4.9	Abgasfahnenüberhöhung	79
	Anhang 5: Verzeichnis der beantragten Abfallschlüssel	80
	Anhang 6: Protokolldateien	83

1 Situation und Aufgabenstellung

Die Fa. Lämmle Recycling GmbH plant, den Tontageabbau auf dem ehemaligen Liapor-Gelände (Flurstück 5833, Gemarkung Tuningen) zu verfüllen. Pro Jahr sollen ca. 50.000 m³ mineralische Abfälle (Böden) der Deponieklasse DK 0 eingebaut werden.

Westlich der Deponie soll – ebenfalls von der Fa. Lämmle Recycling GmbH – eine Bauschuttrecyclinganlage errichtet und betrieben werden. Ein Teil des aus der Bauschuttrecyclinganlage anfallenden Materials soll in der DK0-Deponie eingebaut werden.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die DK0-Deponie und des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG für die Bauschuttrecyclinganlage ist eine Prognose der Staubemissionen und -immissionen anzufertigen. Da für beide Anlagen die jeweils andere Anlage als Vorbelastung zu berücksichtigen ist, werden in Absprache mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis beide Anlagen gemeinsam betrachtet.

Das Gutachten gliedert sich in folgende Kapitel:

1. Darstellung der örtlichen Verhältnisse (Kapitel 2)
2. Beschreibung der geplanten Anlagen (Kapitel 3)
3. Darstellung der emissions- und immissionsmindernden Maßnahmen (Kapitel 4)
4. Ermittlung der von den Anlagen ausgehenden Staubemissionen (Kapitel 5)
5. Darstellung der Beurteilungsgrundlagen zur Bewertung der Immissionen (Kapitel 6)
6. Darstellung der meteorologischen Eingangsdaten für die Ausbreitungsrechnungen (Kapitel 7)
7. Darstellung der Immissionen (Kapitel 8)
8. Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 9)

Die iMA Richter & Röckle GmbH & Co.KG, Messstelle nach §29b BImSchG und akkreditiert nach DIN 17025 für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft und Geruchsimmissions-Richtlinie, wurde mit der Ausarbeitung des Gutachtens beauftragt. Das Gutachten wurde entsprechend der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13:2010-01 (2010) erstellt.

2 Örtliche Verhältnisse

Die Anlagen sollen auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Liapor, ca. 0,5 bis 1 km östlich der Gemeinde Tuningen, auf folgenden Flurstücken errichtet werden:

- DK0-Deponie: Flurstück 5833
- Bauschuttrecyclinganlage: Fl.-St-Nr. 5829, 5831 und 5833

Die Lage des Betriebsgeländes der Anlagen und die weitere Umgebung können den Lageplänen in Abbildung 2-1 und Abbildung 2-2 entnommen werden. Die Koordinaten der Anlagen betragen im UTM-32-Netz in etwa:

DK0-Deponie:

Ostwert: 471280 bis 471590
Nordwert: 5318520 bis 5318780
Höhe über NHN: ca. 760 - 805 m

RC-Anlage:

Ostwert: 471020 bis 471310
Nordwert: 5318500 bis 5318850
Höhe über NHN: ca. 760 - 775 m

Das Betriebsgelände der geplanten Anlagen ist als Industrie- und Gewerbefläche ausgewiesen. Es ist vollständig von Mischwald umgeben.

Etwa 100 m westlich verläuft die Bundesautobahn 81 in Nord-Süd-Richtung. Westlich daran angrenzend folgen landwirtschaftlich genutzte Flächen mit zwei Hofstellen sowie einer Photovoltaikanlage unmittelbar an der Autobahn. Eine weitere Photovoltaikanlage liegt südwestlich des Betriebsgeländes auf der Ostseite der Autobahn.

Nördlich der geplanten Anlagen, an der Zuwegung zum Betriebsgelände, befinden sich weitere Gewerbeflächen.

Die nächstgelegene Wohnnutzung ist ein Wohnhaus im Außenbereich an einer landwirtschaftlichen Hofstelle, ca. 400 m westlich der Betriebsgrenze der RC-Anlage. Die nächstgelegene geschlossene Wohnbebauung beginnt etwa 1 km west-nordwestlich am östlichen Ortsrand von Tuningen.




Abbildung 2-1: Betriebsgelände sowie umgebende Nutzungen und Lage des Verfüllabschnitts 1 (gelb.)
Kartengrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2021.

Das Gelände in der näheren Umgebung ist durch eine leicht hügelige Struktur gekennzeichnet. Es weist westlich der Autobahn ein Höhenniveau von 740 m bis 760 m ü. NHN auf und steigt östlich der Autobahn an. Am östlichen Rand der DK0-Deponie beträgt die Geländehöhe etwa 800 m ü. NHN.

Die Örtlichkeiten wurden vom Gutachter am 05.03.2021 besichtigt. Dabei wurden alle für die Aufgabenstellung relevanten Anlagen- und Umgebungsbedingungen erfasst.




Abbildung 2-2: Betriebsgelände sowie umgebende Nutzungen im Luftbild.
Luftbildgrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2021 © Hexagon).

3 Betriebsbeschreibung

Die nachfolgende Betriebsbeschreibung beschränkt sich auf die Vorgänge, die für die Entstehung von Staubemissionen von Bedeutung sind. Eine detaillierte Beschreibung der geplanten Anlagen kann dem Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsantrag der Lämmle Recycling GmbH entnommen werden.

3.1 Bauschuttrecyclinganlage

3.1.1 Überblick

Die Tätigkeiten der Bauschuttrecyclinganlage (RC-Anlage) umfassen die Lagerung, die Behandlung und den Umschlag von mineralischen Abfällen und Altholz.

In der Anlage sollen die in Tabelle 3-1 gelisteten Abfallgruppen angenommen werden. Eine Zusammenstellung der Abfälle gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist in Anhang 5 aufgeführt.

Tabelle 3-1: Durchsatzmengen und Materialparameter der RC-Anlage (siehe auch Abbildung 3-1)

Material	Inputmenge in t/a	Bemerkung
Böden/Mineralik $\geq$ Z1.2	60.000	- Anlieferung an der Halle Nr. 7 - Sieben in Halle Nr. 7 - Abtransport von Halle Nr. 7
Böden/Mineralik $\leq$ Z1.1	30.000	- Anlieferung an der Fläche Nr. 4 - Sieben auf Fläche Nr. 4 - Transfer zu Deponie
Böden/Mineralik $\leq$ Z1.1	10.000	- Anlieferung an der Fläche Nr. 4 - Sieben auf Fläche Nr. 4 - Abtransport von Fläche Nr. 4
Altholz	20.000	- Anlieferung an der Halle Nr. 9 - Schreddern und Sieben in Halle Nr. 9 - Abtransport von Halle Nr. 9
Bauschutt $\leq$ Z1.1	85.000	- Anlieferung an der Fläche Nr. 1 - Brechen auf Fläche Nr. 2 - Abtransport von Fläche Nr. 3
Bauschutt $\geq$ Z1.2	40.000	- Anlieferung an der Halle Nr. 7 - Brechen in Halle Nr. 7 - Abtransport von Halle Nr. 7
Altmetalle	5.000	- Anlieferung an der Fläche Nr. 6 - Abtransport von Fläche Nr. 6
Baustellenmischabfälle	2.000	- Anlieferung in der Halle Nr. 8 - Abtransport von Halle Nr. 8
Summe	252.000	

Das gesamte Betriebsgelände ist mit Asphalt oder Beton versiegelt.




Abbildung 3-1: Einteilung des Betriebsgeländes.

Innerhalb der Bauschuttrecyclinganlage sind separate Betriebseinheiten (BE) für die Lager- und Aufbereitungsflächen der einzelnen Materialgruppen vorgesehen:

- BE Böden/Mineralik
- BE Altholz
- BE Bauschutt
- BE Altmetalle
- BE Baustellenmischabfälle

Die Zufahrt ins Betriebsgelände erfolgt über die asphaltierte Zufahrtsstraße von Norden her. Die Abfälle werden per Lkw angeliefert und in den entsprechenden Inputflächen abgekippt. Nach der ggf. durchzuführenden Behandlung werden die Fahrzeuge beladen und verlassen das Gelände auf dem Anfahrtsweg.

Die Anlage ist werktags von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Betrieb.

3.1.2 BE Böden/Mineralik, Plan-Nr. 4 und 7

Im Zentral- und Südteil des Betriebsgeländes entstehen Betriebs- und Lagerflächen für Böden und Mineralik der Einbauklasse $\leq Z 1.1$. Es handelt sich vorwiegend um Erdaushub, der in erdfeuchtem Zustand von Baustellen angefahren wird. Die Aufbereitung und die Lagerung finden im Freien statt.

Die Platzsystematik im Freien (Nr. 4) und in der Halle (Nr. 7) ist jeweils dreigeteilt. Es besteht ein Inputlager (I), eine Aufbereitungsfläche (A) und ein Outputlager (O).

Zur Aufbereitung wird eine mobile Siebanlage (z. B. mobile Siebanlage Mc Closkey R 105) eingesetzt. Die Siebleistung beträgt ca. 200 t/h. Der Radlader gibt das Material in die Siebanlage auf und transportiert die hergestellten Körnungen nach dem Siebprozess in das Output-Lager. Dort werden die Körnungen in Lagerboxen bis zum Abtransport zwischengelagert.

Etwa 30.000 t/a der abgeseibten Böden werden zur benachbarten DK0-Deponie gefahren und dort eingebaut (siehe Kapitel 3.2).

Der geschilderte Prozessablauf ist beim Material $\geq Z 1.2$ identisch, allerdings findet die Lagerung des Input- und Outputmaterials und die Aufbereitung in der Lagerhalle Nr. 7 statt. Hierzu wird die mobile Siebanlage in die Lagerhalle umgesetzt.

3.1.3 BE Altholz, Plan-Nr. 9

Altholz wird in der bestehenden Lagerhalle im Südosten gesammelt, bis eine ausreichend große Menge zur Aufbereitung vorhanden ist.

Zur Aufbereitung wird das Holz mit einem Radbagger in eine mobile Brecher-Anlage vom Typ Haas-Tyron 2000 XL (oder vergleichbar) aufgegeben, der eine Sternsiebanlage vom Typ Haas HSS 6000 (oder vergleichbar) nachgeschaltet ist.

Die hergestellten Holzfraktionen werden per Radlader in das überdachte Outputlager transportiert.

3.1.4 BE Bauschutt, Plan-Nr. 1 bis 3

Im Freilager Nr. 1 wird ausschließlich Bauschutt der Zuordnungsklasse $\leq Z 1.1$ zwischengelagert und in Nr. 2 aufbereitet.

Bauschutt der Zuordnungsklasse $\geq Z 1.2$ wird in einem Hallensegment der südlich stehenden Lagerhalle Nr. 7 zwischengelagert und aufbereitet.

Wenn eine wirtschaftlichen Gesamtmenge erreicht ist, wird das Material per Radlader in einen mobilen Brecher vom Typ Kleemann Mobirex 130 Zi EVO 2 (oder vergleichbar) aufgegeben.

Etwa 70 % des Materials wird vom Brecher auf ein Haldenband ausgetragen, mit dem das Outputlager Nr. 3 beschickt wird. Etwa 30 % werden per Radlader umgeschlagen.

3.1.5 BE Altmetalle, Plan-Nr. 6

In der Betriebseinheit „Altmetalle“ wird Altmetall gesammelt und zwischengelagert. Ein Teil des Altmetalls fällt bei der Aufbereitung des Bauschuttes aus Armierungen/Bewehrungen von Beton an, der andere Teil wird extern angeliefert.

Eine weitere Metall-Behandlung erfolgt nicht. Die Altmetalle werden lediglich gesammelt und abgefahren.

3.1.6 BE Baustellenmischabfälle, Plan-Nr. 8

In der Betriebseinheit „Baustellenmischabfälle“ werden die bei Rückbaumaßnahmen anfallenden Baustoffe, Dämmmaterialien, Kunststoffe und Gläser angenommen. Zusätzlich werden gemischte Abbruchabfälle angenommen, bei denen eine fachgerechte Trennung von Einzelchargen auf der Baustelle bzw. eine vorausgehende Gebäude-Entkernung und -säuberung unterblieb. Diese Abfälle werden in der bestehenden Lagerhalle Nr. 8 gesammelt und zwischengelagert. Es erfolgt keine Behandlung. Lediglich die noch verwertbare Abfälle werden per Hand oder Bagger vor dem Verladen separiert.

3.2 DK0-Deponie

Der Deponiebereich gliedert sich in die Ablagerungsfläche, in der DK 0 Abfälle eingebaut werden und in einen westlichen Deponie-Angleichungsbereich.

Die Ablagerungsfläche umfasst den Bereich, der durch den Tonabbau entstand bzw. entsteht. Durch die Verfüllung mit mineralischen Abfällen der Deponieklasse 0 soll das Ursprungsgelände wiederhergestellt werden. Nach der Deponieverfüllung soll wieder ein durchgängiger Hangrücken mit Forstkulturen entstehen.

In der DK0-Deponie sollen ca. 63.000 t/a an Abfällen, vornehmlich Bodenaushub, eingebaut werden. Ca. 30.000 t/a werden von der benachbarten Bauschuttrecycling-Anlage angeliefert. Die beantragten Abfallschlüssel sind in Anhang 5 zusammengestellt.

Tabelle 3-2: Inputmengen und Materialparameter der DK0-Deponie

Material	Umschlagmenge in t/a	Bemerkung
Böden/Mineralik $\leq$ Z1.1	30.000	• Transfer von RC-Fläche Nr. 4
Böden/Mineralik $\leq$ Z1.1	33.000	• Anlieferung an Deponie von extern
Summe	63.000	

Der Deponiebau untergliedert sich in mehrere Verfüllabschnitte (VA). Aufgrund des Tonabbaus beginnt die Deponieverfüllung im Westen mit dem Verfüllabschnitt VA 1 (siehe Abbildung 2-1). Die Nord-Süd-Ausdehnung des VA 1 beträgt ca. 160 m. Das Material wird im Verfüllabschnitt VA 1 in Höhenstufen von jeweils ca. 3 Metern bis zur geplanten Obergrenze des Deponat-Körpers eingebaut.

Mit dem Fortschreiten der Verfüllung in Richtung Osten und in die Höhe wird von der Westseite her die Rekultivierungs-Bodenschicht und die anschließenden Forstkulturen aufgebracht.

Nach ca. 10 bis 15 Jahren Verfüllzeit und Tonabbau soll die Deponieverfüllung in östlicher oder südlicher Richtung fortgesetzt werden.

Für die Prognose wird die Verfüllung des Verfüllabschnitts 1 berücksichtigt, da dieser am nächsten zu den Immissionsorten im Westen und Norden liegt.

Das einzubauende Material wird per Lkw angeliefert. Diese fahren entweder zur nördlichen Ablagerungsböschung und kippen das Material dort in den Verfüllbereich ab oder sie fahren südlich des VA 1 auf die Deponiebasis bis zum Einbaubereich. Für die Prognose wird vom längeren Fahrweg über die Deponiebasis ausgegangen, da dieser zu höheren Staubemissionen führt (vgl. Abbildung 3-1).

Nach dem Abkippen wird das Material mit einer Raupe verteilt. Anschließend werden die eingebauten Schichten mit einer Walze verfestigt.

Bei Bedarf kommt zusätzlich ein Radlader zum Verteilen des Materials zum Einsatz.

4 Emissions- und immissionsmindernde Maßnahmen

In Nr. 5.2.3 TA Luft sind Maßnahmen aufgeführt, mit denen die Entstehung und die Ausbreitung von Stäuben verringert werden kann. Weitere emissionsmindernde Maßnahmen sind in der VDI-Richtlinie 2095, Blatt 1:2011-03 (2011) und der VDI-Richtlinie 2095, Blatt 2 (2014) aufgeführt. Die vom Betreiber vorgesehenen Maßnahmen sowie zusätzliche Maßnahmen, die sich aus den o.g. Regelwerken ergeben, sind im Folgenden aufgeführt.

Bauschuttrecyclinganlage:

1. **Befestigung des Betriebsgeländes:** Alle Fahrwege, Betriebs- und Lagerflächen sind asphaltiert oder mit einer Betondecke in Straßenbauweise auszuführen. Schadhafte Stellen sind zeitnah auszubessern.
2. **Fahrwegreinigung:** Die Fahrwege sind mittels einer Kehrmaschine regelmäßig zu reinigen.
3. **Fahrgeschwindigkeit:** Die Fahrgeschwindigkeit der Lkw und Radlader ist auf dem gesamten Betriebsgelände auf 20 km/h zu beschränken. Hierzu sind gut sichtbare Schilder anzubringen.
4. **Schredder für Altholz:** Der Schredder ist an der Aufgabe und am Austrag mit Befeuchtungseinrichtungen) auszurüsten, die während der Aufbereitung betrieben werden.
5. **Brechanlage für Bauschutt:** Der Brecher ist mit Bedüsungseinrichtungen am Aufgabetrichter und am Bandaustrag auszurüsten, die während der Aufbereitung betrieben werden.
6. **Haldenband für Bauschutt:** An der Übergabestelle vom Brecher auf das Haldenband und am Bandaustrag des Haldenbands sind ebenfalls Bedüsungseinrichtungen zur Staubbeseitigung anzubringen.
7. **Hallen:** Einige Abfallgruppen werden innerhalb von bestehenden Hallen umgeschlagen und behandelt. Hierdurch werden Emissionen ins Freie verringert.
8. **Halle 7:** Wenn staubemittierende Tätigkeiten in der Halle durchgeführt werden dürfen nur die Tore an der Westseite zur Anlieferung oder Abholung geöffnet sein.
9. **Schutzwall:** An der westlichen Betriebsgrenze wird ein Schutzwall mit einer Höhe von ca. 7 m errichtet (siehe Abbildung 3-1 auf S. 10). Der Schutzwall wird mit einheimischen Büschen bepflanzt.

DK0-Deponie:

1. **Fahrgeschwindigkeit:** Die Fahrgeschwindigkeit der Lkw und Radlader ist auf dem gesamten Betriebsgelände auf 20 km/h zu beschränken. Hierzu sind gut sichtbare Schilder anzubringen.
2. **Fahrwegbefeuchtung:** Bei trockener Witterung sind die Fahrwege zu befeuchten.

Die technischen Einrichtungen sind regelmäßig zu prüfen und ihre Funktionstüchtigkeit in einem Betriebstagebuch zu protokollieren.

Die organisatorischen Maßnahmen sind in einer Betriebsanweisung festzulegen. Das Personal ist wiederkehrend zu schulen.

5 Staubemissionen

Staubemissionen werden durch folgende Vorgänge freigesetzt:

- Umschlag und Behandlung der Abfälle in der Bauschuttrecyclinganlage sowie Betrieb der Deponie (siehe Kapitel 5.1)
- Fahrbewegungen der Lkw und Maschinen (Radlader, Raupe, Walze; siehe Kapitel 5.2)
- Dieselmotoremissionen der Lkw und Maschinen (siehe Kapitel 5.3)
- Windabwehungen von den ruhenden Halden und den Einbauflächen (siehe Kapitel 5.4)

5.1 Staubemissionen durch Umschlag, Behandlung und Einbau

Die beim Umschlag und der Behandlung der Abfälle in der Bauschuttrecyclinganlage und beim Einbau in die Deponie entstehenden diffusen Staubemissionen werden auf Basis der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3:2010-01 (2010) berechnet. In dieser Richtlinie sind Emissionsfaktoren angegeben, die für die einzelnen Prozesse die emittierte Staubmasse je Tonne Material angeben.

Die Emissionen werden für den beantragten Betrieb der RC-Anlage und der Deponie berechnet. In Tabelle 5-1 sind die Ergebnisse der Emissionsberechnungen zusammenfassend dargestellt. Die Berechnungsgrundlagen und Berechnungsschritte sind aus Übersichtlichkeitsgründen in

- Anhang 2, Abschnitt A2.1 (Seite 50 ff) – Berechnungsgrundlagen
und
- Anhang 3 (Seite 62 ff) – Emissionsmassenströme

dieses Gutachtens dargestellt.

Tabelle 5-1: Diffuse Staubemissionen durch **Umschlag und Behandlung** in kg/a

Nr.	Emissionsquelle	Staub-Korngrößenklasse			Gesamt (kg/a)
		< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
1	Umschlag Input und Behandlung (Vorzerkleinerung) von Bauschutt ≤ Z1.1 auf Fläche Nr. 1	131	488	1.859	2.478
2	Umschlag und Behandlung (Brechen) von Bauschutt ≤ Z1.1 auf Fläche Nr. 2	177	656	2.498	3.331
3	Umschlag Output von Bauschutt ≤ Z1.1 auf Fläche Nr. 3	257	956	3.639	4.852
4	Umschlag und Behandlung (Sieben) von Boden/Mineralik ≤ Z1.1 auf Fläche Nr. 4	273	1.015	3.862	5.150
5	Umschlag von Altmetallen auf Fläche Nr. 6	1	5	20	27

Nr.	Emissionsquelle	Staub-Korngrößenklasse			Gesamt (kg/a)
		< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
6	Umschlag und Behandlung (Sieben, Brechen) von Abfällen ≥ Z1.2 in Halle Nr. 7	275	1.023	3.894	5.192
7	Umschlag von Almetallen auf Fläche Nr. 8	1	3	12	16
8	Umschlag und Behandlung (Schreddern, Sieben) von Altholz in Halle Nr. 9	54	200	762	1.016
9	Einbau von DK0-Material in der Deponie	45	169	643	857
	Summe:	1.215	4.515	17.189	22.919

Die in dieser und den folgenden Tabellen dargestellte Genauigkeit ergibt sich rechnerisch und spiegelt nicht die tatsächliche Genauigkeit wider. Die Ergebnisse sind jedoch konservativ. So konnten Düring & Sörgel (2014) zeigen, dass die Berechnungsansätze der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3:2010-01 (2010) die Staubemissionen um den Faktor 2 bis 3 überschätzen. Dies zeigen auch Untersuchungen von Strobl & Kuntner (2014).

In den Tabellen sind ferner gerundete Zahlenwerte angegeben, die rechnerisch mit größerer Genauigkeit ermittelt wurden, so dass sich geringe Abweichungen bei der Summenbildung ergeben können.

5.2 Staubemissionen durch Fahrbewegungen

Sämtliche Fahrflächen auf der RC-Anlage sind asphaltiert oder gleichwertig in Straßenbauweise befestigt. Die Fahrflächen auf der Deponie sind unbefestigt (vgl. Abbildung 3-1).

Die Anzahl der Fahrbewegungen wird gemäß VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4:2018-09 (2018) anhand der durchschnittlichen Zuladungen der Lkw und Radlader entsprechend Tabelle 5-2 berechnet.

Tabelle 5-2: Berechnung der Anzahl der Fahrbewegungen

Transport von	Menge	Bemerkung	Zula-dung Input	Zula-dung Output	Input	Output
	t/a		t	t	Lkw/a	Lkw/a
Böden/Mineralik ≤ Z1.1	10.000	Anlieferung u. Abtransport Fläche Nr. 4	25	25	400	400
Böden/Mineralik ≤ Z1.1	30.000	Anlieferung Fläche Nr. 4 und Transfer zu Deponie	25	-	1.200	0
Böden/Mineralik ≥ Z1.2	60.000	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 7	25	25	2.400	2.400

Transport von	Menge	Bemerkung	Zula- dung Input	Zula- dung Output	Input	Output
	t/a		t	t	Lkw/a	Lkw/a
Altholz	20.000	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 9	14	14	1.429	1.429
Bauschutt $\leq$ Z1.1	85.000	Anlieferung u. Abtransport Flächen 1 u. 3	25	25	3.400	3.400
Bauschutt $\geq$ Z1.2	40.000	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 7	25	25	1.600	1.600
Altmetalle	5.000	Anlieferung u. Abtransport Fläche Nr. 6	14	14	357	357
Baustellenmischabfälle	2.000	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 8	7	7	286	286
Böden/Mineralik $\leq$ Z1.1	33.000	Anlieferung an Deponie von extern	25	-	1.320	0
Summe:					12.391	9.871

Die anliefernden Lkw werden auf dem Betriebsgelände der RC-Anlage mit aufbereitetem Material beladen, so dass nur wenig Leerfahrten anfallen. Leerfahrten entstehen jedoch, wenn Material zur Deponie gefahren und dort eingebaut wird.

Um zusätzliche innerbetriebliche Fahrten zu berücksichtigen, werden die Fahrstrecken der Lkw pauschal um 10 % erhöht. Für Wendemanöver wird zusätzlich ein Zuschlag von 20 m für jede Fahrt berücksichtigt. Damit berechnen sich die folgenden Fahrstrecken:

Tabelle 5-3: Fahrstrecken auf dem Betriebsgelände der RC-Anlage und der Deponie

Pos.	Bemerkung	Input	Output	Fahrstrecke
		Lkw/a	Lkw/a	m
1	Anlieferung u. Abtransport Fläche Nr. 4	400	400	je 390
2	Anlieferung Fläche Nr. 4 (mit Leerfahrt; das Material wird nach der Behandlung zur Deponie transportiert)	1.200	–	750
3	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 7	4.000	4.000	je 440
4	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 9	1.429	1.429	je 320
5	Anlieferung Fläche 1	3.400	–	230
6	Abtransport Fläche 3	–	3.400	250
7	Anlieferung u. Abtransport Fläche Nr. 6	357	357	je 260
8	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 8	286	286	je 310

Pos.	Bemerkung	Input	Output	Fahrstrecke
		Lkw/a	Lkw/a	m
9	Anlieferung zur Deponie von außerhalb auf befestigter Fahrstrecke (mit Leerfahrt)	1.320	–	520
10	Anlieferung zur Deponie von außerhalb und von der RC-Anlage auf unbefestigter Fahrstrecke (mit Leerfahrt)	1.320	–	610
11	Anlieferung an Deponie von der RC-Anlage auf befestigter Wegstrecke (mit Leerfahrt)	1.200	–	600

Für die Radlader und die Raupe werden folgende Fahrstrecken angesetzt:

- Fahrstrecke der Radlader zur Beladung der Lkw: 20 m
- Fahrstrecke der Radlader zur Beschickung eines Behandlungsaggregats (z. B. Brecher) mit Material von Halde: 50 m
- Fahrstrecke der Radlader zum Transport vom Behandlungsaggregat zur Halde: 50 m
- Fahrstrecke der Raupe auf der Deponie zum Verteilen eines Schildvolumens von 3 m³: 30 m.

Tabelle 5-4 enthält die Staubemissionen, die durch die Fahrbewegungen der Lkw verursacht werden. Neben den Emissionen durch Aufwirbelungen sind darin die Emissionen durch Abriebe (von Bremsen, Reifen und vom Fahrbahnbelag) sowie die Dieselmotoremissionen enthalten.

Die Berechnungsgrundlagen und Berechnungsschritte sind aus Übersichtlichkeitsgründen in

- Anhang 2, Abschnitt A2.1 (Seite 50 ff): Berechnungsgrundlagen für befestigte Fahrwege,
- Anhang 2, Abschnitt A2.3 (Seite 58 ff): Berechnungsgrundlagen für unbefestigte Fahrwege und
- Anhang 3 (Seite 62 ff): Berechnung der Emissionsmassenströme

dieses Gutachtens dargestellt.

Tabelle 5-4: Diffuse Staubemissionen durch **Fahrbewegungen der Lkw** in kg/a

Pos.	Emissionsquelle	Staub-Korngrößenklasse			Gesamt (kg/a)
		< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
1	Anlieferung u. Abtransport Fläche Nr. 4	5	14	79	97
2	Anlieferung Fläche Nr. 4 mit Leerfahrt	13	41	227	281
3	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 7	52	160	887	1.100
4	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 9	14	42	230	286
5	Anlieferung Fläche 1	12	36	197	244
6	Abtransport Fläche 3	13	39	214	266
7	Anlieferung u. Abtransport Fläche Nr. 6	3	8	47	58

Pos.	Emissionsquelle	Staub-Korngrößenklasse			Gesamt (kg/a)
		< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
8	Anlieferung u. Abtransport Halle Nr. 8	3	8	45	55
9	Anlieferung zur Deponie von extern auf befestigter Wegstrecke	10	31	173	214
10	Anlieferung zur Deponie von extern und von RC-Anlage auf unbefestigter Wegstrecke	41	367	1.040	1.448
11	Anlieferung zur Deponie von RC-Anlage auf befestigter Wegstrecke	11	33	182	225
	Summe	176	778	3.321	4.275

Tabelle 5-5: Diffuse Staubemissionen durch **Fahrbewegungen der Radlader und der Raupe** in kg/a

Pos.	Emissionsquelle	Staub-Korngrößenklasse			Gesamt (kg/a)
		< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
1	Radladerfahrten auf Fläche Nr. 3	8	25	136	169
2	Radladerfahrten auf Fläche Nr.4	14	42	233	288
3	Radladerfahrten auf Fläche Nr.7	4	12	66	82
4	Radladerfahrten auf Fläche Nr.9	11	34	188	233
6	Radlader- u. Raupenfahrten auf der Deponie	11	101	287	400
	Summe	48	214	910	1.172

5.3 Dieselmotoremissionen

Die Dieselmotoremissionen der Lkw, Radlader und der Raupe auf dem Deponiegelände sind in den in Kapitel 5.2 dargestellten Staubemissionen enthalten. Hinzu kommen die Dieselmotoremissionen der mobilen Brech- und Siebanlagen, der Bagger und der Walze im Einbaubereich der Deponie.

Die Dieselmotoremissionen werden auf Basis der Datenbank des Schweizer Bundesamtes für Umwelt (BAFU) ermittelt¹. Aus dieser Datenbank lassen sich typische Angaben zu den Emissionen von Maschinen und Geräten des Offroad-Sektors (z.B. Baumaschinen) ermitteln. Im Folgenden werden die Emissionsfaktoren einer Maschinenflotte mit minimalem Partikelfilteranteil

¹ Offroad-Datenbank des BAFU:

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/non-road-datenbank.html>

Aufbau und Methodik sind im BAFU-Bericht Umwelt-Wissen Nr. UW 0828 dokumentiert

angesetzt. Ferner wird das Bezugsjahr 2010 verwendet. Da motorische Verbesserungsmaßnahmen inzwischen zu einem Rückgang der Emissionen geführt haben, liegt dieser Ansatz auf der sicheren Seite.

Basierend auf der mittleren Durchsatzleistung und den in Tabelle 3-1 und Tabelle 3-2 aufgeführten Mengen kann die Betriebszeit der Aggregate wie folgt abgeschätzt werden:

Tabelle 5-6: Ermittlung der Betriebszeiten der Geräte

Pos.	Gerät	Durchsatzmenge in t/a	Durchsatzleistung in t/h	Betriebszeit in h/a	Prognoseansatz in h/a
1	Siebanlage für Böden/Mineralik auf Fläche 4	40.000	200	200	250
2	Siebanlage für Böden/Mineralik in Halle 7	60.000	200	300	400
3	Schredder für Altholz	20.000	15	1.333	1.500
4	Siebanlage für Altholz	20.000	15	1.333	1.500
5	Bagger zur Beschickung des Schredders	–	–	–	1.500
6	Brecher für Bauschutt auf Fläche 2	85.000	200	425	500
7	Bagger zur Beschickung des Brechers auf Fläche 2	–	–	–	500
8	Haldenband zur Aufhaldung auf Fläche 2	59.500*	–	298*	350
9	Bagger mit Anbauzange zur Vorzerkleinerung auf Fläche 2	13.000	–	–	105**
10	Brecher für Bauschutt in Halle 7	40.000	200	200	250
11	Bagger zur Beschickung des Brechers in Halle 7	–	–	–	250
12	Haldenband zur Aufhaldung in Halle 7	28.000*	–	140*	200
13	Bagger zum Umschlag von Altmetall	5.000	21**	238	300
14	Bagger zum Umschlag von Baustellenmischabfällen	2.000	6**	333	400
15	Walze auf der Deponie	–	–	–	220 d/a x 11 h/d = 2.420 h/a**

* Das Haldenband wird zu 70 % der Brechzeit eingesetzt

** Betreiberangabe

*** konservative Abschätzung auf Basis von 60 Hüben pro Stunde

Konservativ werden die in der letzten Spalte in Tabelle 5-6 aufgeführten Betriebszeit angesetzt.
Die Bagger dienen zur Beschickung der Brecher und Siebe. Somit ist für die Bagger die gleiche Betriebszeit wie bei den Brechern und Sieben anzusetzen.

Damit errechnen sich die in Tabelle 5-7 angegebenen Staubmassenströme.

Tabelle 5-7: Emissionsfaktoren und Staubmassenströme aus den dieselbetriebenen Geräten

Pos.	Gerät	Typ-Bezeichnung der BAFU-Datenbank	Betriebszeit [h/a]	Emissionsfaktor [kg/h]	Staubmassenstrom [kg/a]
1	Siebanlage für Böden/Mineralik auf Fläche 4	'Holzhacker'	250	0,0409	10,2
2	Siebanlage für Böden/Mineralik in Halle 7	'Holzhacker'	400	0,0409	16,4
3	Schredder für Altholz	'Holzhacker'	1.500	0,0409	61,4
4	Siebanlage für Altholz	'Holzhacker'	1.500	0,0409	61,4
5	Bagger zur Beschickung des Schredders	'Radbagger'	1.500	0,0136	20,4
6	Brecher für Bauschutt auf Fläche 2	'Holzhacker'	500	0,0409	20,5
7	Bagger zur Beschickung des Brechers auf Fläche 2	'Radbagger'	500	0,0136	6,8
8	Haldenband zur Aufhaldung auf Fläche 2	„Notstromaggregate/Generatoren“	350	0,0068	2,4
9	Bagger mit Anbauzange zur Vorzerkleinerung auf Fläche 2	'Radbagger'	105	0,0136	1,4
10	Brecher für Bauschutt in Halle 7	'Holzhacker'	250	0,0409	10,2
11	Bagger zur Beschickung des Brechers in Halle 7	'Radbagger'	250	0,0136	3,4
12	Haldenband zur Aufhaldung in Halle 7	„Notstromaggregate/Generatoren“	200	0,0068	1,4
13	Bagger zum Umschlag von Altmetall	'Radbagger'	300	0,0136	4,1
14	Bagger zum Umschlag von Baustellenmischabfällen	'Radbagger'	400	0,0136	5,4
15	Walze auf der Deponie	„Walzenzüge aller Art“	2.420	0,0055	13,3
Summe:					238,7

Die Dieselmotoremissionen werden vollständig in Form von Feinstaub ($PM_{2,5}$) freigesetzt.

5.4 Windabwehungen von den ruhenden Halden und von den Einbauflächen

Staubabwehungen von den ruhenden Halden und den Einbauflächen der Deponie sind gering, da Abwehungen instationäre Vorgänge darstellen, bei denen die an der Oberfläche vorhandenen Feinpartikel bereits nach dem ersten Windangriff abgeweht sind. Ferner bildet sich an der Oberfläche nach einem Regen- oder Befeuchtungsereignis eine Kruste aus.

Gemäß VDI-Richtlinie 3790, Blatt 2:2017-06 (2017) (siehe auch BMWFJ (2013)) spielt eine Winderosion nur dann eine Rolle, wenn eine mittlere Windgeschwindigkeit von mindestens 3 m/s, gemessen in 10 m Höhe, vorliegt. Da die mittlere Windgeschwindigkeit im Untersuchungsgebiet 2,5 m/s beträgt (siehe Kapitel 7.3) und durch den begrenzenden Wald weiter reduziert wird, können Windabwehungen vernachlässigt werden. Im Sinne einer konservativen Emissionsabschätzung werden Windabwehungen von den ruhenden Halden und den Einbauflächen auf der Deponie dennoch berücksichtigt.

Die Emissionen werden in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3790, Blatt 2:2017-06 (2017) abgeschätzt. Danach sind für die Abwehungen folgenden Faktoren von Bedeutung:

- Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen
- Größe der erodierbaren Fläche
- Korngrößenverteilung der Partikel an der Oberfläche
- Eigenschaften des abgelagerten Materials, u.a. Feuchtegehalt.

Zur Ermittlung der Windabwehung von den Halden im Bereich der RC-Anlage wird angesetzt, dass die pro Woche aufbereitete Menge an Böden und Bauschutt ganzjährig zur Windabwehung beiträgt. Die entsprechenden Mengen werden auf Kegelhalden mit einer Höhe von etwa 3 m verteilt, wodurch sich eine vergleichsweise große Oberfläche ergibt. Der Haldenwinkel wird mit 45° angesetzt.

Im Deponiebereich kann davon ausgegangen werden, dass das innerhalb einer durchschnittlichen Woche angelieferte Material zur Abwehung beiträgt. Damit berechnet sich bei einer Einbauschichthöhe von ca. 3 m die in Tabelle 5-8 angegebene Fläche, von der Abwehungen stattfinden.

Tabelle 5-8: Parameter zur Berechnung der Flächen, von denen Windabwehungen stattfinden

Quelle	Menge			Halden	Mantelfläche	Angesetzte Fläche
	t/a	m³/a	m³/Woche	Anzahl	m²	m²
Halden Böden auf Fläche Nr. 4	40.000	23.529	452	17	680	700
Halden Böden auf Fläche Nr. 4	85.000	47.222	908	33	1.320	1.400

Quelle	Menge			Halden	Mantelfläche	Ange-setzte Fläche
	t/a	m³/a	m³/Woche	Anzahl	m²	m²
Deponieeinbau	63.000	37.059	713	–	238	300

In der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 2:2000-12 (2000) ist ein Emissionsfaktor von 10 kg Staub/(ha·h) angegeben, der oberhalb einer Windgeschwindigkeit von 5 m/s wirksam ist. Die meteorologische Zeitreihe weist während 658 h/a Windgeschwindigkeiten ≥ 5 m/s auf.

Tabelle 5-9: Diffuse Staubemission durch Windabwehungen

Quelle	Fläche		Staubmassenstrom
	m²	ha	
Halden Böden auf Fläche Nr. 4	700	0,07	461
Halden Böden auf Fläche Nr. 4	1.400	0,14	921
Deponieeinbau	300	0,03	197
Summe:			1.579

Der PM₁₀-Anteil der abgewehten Stäube wird gemäß Angaben in BMWFJ (2013) mit 50 % angesetzt.

5.5 Gesamtemission

In Tabelle 5-10 sind die Emissionen zusammenfassend dargestellt. Sie gelten für den Betrieb der Bauschuttrecyclinganlage (RC-Anlage) und der DK0-Deponie.

Tabelle 5-10: Staubemissionen für unterschiedliche Korngrößen in kg/a

Quelle	Staub-Korngrößenklasse			Gesamt
	< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
Umschlag- und Aufbereitungsvorgänge	1.215	4.515	17.189	22.919
Lkw-Fahrbewegungen	48	214	910	1.172
Fahrbewegungen der Radlader und der Raupe	176	778	3.321	4.275
Dieselmotoremissionen	239	0	0	239
Windabwehungen	395	395	790	1.579
Gesamt	2.072	5.902	22.210	30.184

5.6 Vergleich mit dem Bagatellmassenstrom

Legt man eine Betriebszeit von 2.860 h/a (220 Arbeitstage 06:00 bis 19:00 Uhr) zugrunde, so errechnet sich ein Emissionsmassenstrom von ca. 11 kg/h. Der für diffuse Quellen geltende Bagatellmassenstrom von 0,1 kg/h nach Nr. 4.6.1.1 TA Luft wird überschritten, so dass die Staubimmissionen zu ermitteln sind.

6 Beurteilungsgrundlagen

6.1 Immissionswerte

Gemäß Nr. 4.2.1 der TA Luft (2002) sind folgende Immissionswerte einzuhalten, damit der Schutz der menschlichen Gesundheit sichergestellt ist:

- Jahresmittelwert des Feinstaubs (PM₁₀-Fraktion): 40 µg/m³
- Konzentration, die pro Jahr von 35 Tagesmittelwerten des Feinstaubs (PM₁₀-Fraktion) überschritten wird: 50 µg/m³

Darüber hinaus ist in Nr. 4.3.1 der TA Luft ein Immissionswert zum Schutz vor erheblichen Belästigungen und Nachteilen festgelegt:

- Jahresmittelwert des Staubbiederschlags: 0,35 g/(m²·d)

Ein Immissionswert für PM_{2,5} ist in § 5 der 39. BImSchV (2020) als Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegt:

- Jahresmittelwert des Feinstaubs (PM_{2,5}-Fraktion): 25 µg/m³

Tabelle 6-1 enthält eine Zusammenstellung der Immissionsbeurteilungswerte.

Tabelle 6-1: Immissionswerte nach TA Luft und 39. BImSchV

Stoff	Immissionswert	Mittelungszeitraum	Zulässige Überschreitungshäufigkeit im Jahr	Schutzziel
Feinstaub PM ₁₀	40 µg/m ³	Jahr	–	Schutz der menschlichen Gesundheit
	50 µg/m ³	Tag	35	
Feinstaub PM _{2,5}	25 µg/m ³	Jahr	–	
Staubbiederschlag	0,35 g/(m ² ·d)	Jahr	–	Schutz vor erheblichen Belästigungen oder Nachteilen

Erläuterung zur Tabelle 6-1:

- PM₁₀ ist Staub, dessen Median der Korngrößenverteilung 10 µm beträgt
- PM_{2,5} ist Staub, dessen Median der Korngrößenverteilung 2,5 µm beträgt

- *Staubniederschlag bezeichnet die Deposition von Staub auf eine horizontale Fläche. Er ist für sichtbare Verschmutzungen verantwortlich, ist jedoch nicht gesundheitsgefährdend.*

Wenn die in Tabelle 6-1 aufgeführten Immissionswerte unterschritten werden, ist gemäß Nr. 4.2.1 und Nr. 4.3.1 der TA Luft bzw. § 4 der 39. BImSchV der Schutz vor Gesundheitsgefahren und erheblichen Belästigungen/Nachteilen sichergestellt.

6.2 Irrelevanzschwellen

Der Immissionsbeitrag einer Anlage wird als irrelevant bezeichnet, wenn am Beurteilungspunkt maximaler Zusatzbelastung eine vorgegebene Irrelevanzschwelle nicht überschritten wird. Die Irrelevanzschwellen sind in den Nummern 4.2.2 und 4.3.2 der TA Luft aufgeführt (siehe Tabelle 6-2).

Tabelle 6-2: Irrelevanzschwellen (Jahresmittelwerte)

Stoff	Irrelevanzschwelle	Quelle
Feinstaub PM ₁₀	3,0 % des Immissionswerts	Nr. 4.2.2 TA Luft
Feinstaub PM _{2,5}	3,0 % des Immissionswerts	siehe Fußnote*
Staubniederschlag	10,5 mg/(m ² ·d)	Nr. 4.3.2 TA Luft

* Für PM_{2,5} ist in der 39. BImSchV keine Irrelevanzschwelle festgelegt. In Analogie zur TA Luft wird die Irrelevanzschwelle mit 3,0 % des Immissionswerts angesetzt.

Bei Einhaltung der Irrelevanzschwellen ist gemäß Nr. 4.1 der TA Luft davon auszugehen, dass von der Anlage keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden. In der Praxis bedeutet dies, dass die Vorbelastung und Gesamtbelastung für diejenigen Schadstoffe, deren Zusatzbelastung die Irrelevanzschwelle einhält, nicht ermittelt werden muss.

Überschreitet der Immissionsbeitrag die Irrelevanzschwelle, so ist zu prüfen, ob die aus der Vorbelastung und der anlagenbedingten Zusatzbelastung ermittelte Gesamtbelastung die Immissionswerte einhält.

7 Meteorologische Eingangsdaten für die Ausbreitungsrechnung

7.1 Allgemeines

Die Ausbreitung der Stäube wird wesentlich von den meteorologischen Parametern Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand der Atmosphäre bestimmt. Der Turbulenzzustand wird durch Ausbreitungsklassen beschrieben, die ein Maß für das ‚Verdünnungsvermögen‘ der Atmosphäre sind. Die Eigenschaften der Ausbreitungsklassen sind in Tabelle 7-1 beschrieben.

Tabelle 7-1: Eigenschaften der Ausbreitungsklassen

Ausbreitungsklasse	Atmosphärischer Zustand, Turbulenz
I	sehr stabile atmosphärische Schichtung, ausgeprägte Inversion, geringes Verdünnungsvermögen der Atmosphäre
II	stabile atmosphärische Schichtung, Inversion, geringes Verdünnungsvermögen der Atmosphäre
III ₁	stabile bis neutrale atmosphärische Schichtung, zumeist windiges Wetter
III ₂	leicht labile atmosphärische Schichtung
IV	mäßig labile atmosphärische Schichtung
V	sehr labile atmosphärische Schichtung, starke vertikale Durchmischung der Atmosphäre

Für die Ausbreitungsrechnung sind die meteorologischen Randbedingungen in Form einer Zeitreihe (AKTerm) oder einer Häufigkeitsverteilung (AKS) der Windrichtungen, Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen erforderlich, die einen ganzjährigen Zeitraum repräsentieren.

Bei Verwendung einer Zeitreihe ist es möglich, die tageszeitliche Verteilung der Emissionen und die daran gekoppelten meteorologischen Ausbreitungssituationen zu berücksichtigen.

7.2 Meteorologische Daten

Da in der näheren Umgebung der geplanten Anlagen keine meteorologischen Messungen durchgeführt werden, die als Grundlage für Ausbreitungsrechnungen geeignet sind, wird auf eine AKTerm zurückgegriffen, die im Rahmen eines von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) finanzierten Projekts berechnet wurde. Der Bezugspunkt, für den die AKTerm vorliegt, befindet sich am Standort der Anlage. Die Lage des Bezugspunkts ist in Abbildung A4-1 auf Seite 74 dargestellt.

7.3 Darstellung der Messdaten

Abbildung 7-1 enthält die Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen. Sie zeichnet sich durch zwei Maxima bei Windrichtungen aus Süd-Südwest und Nord-Nordost aus. Diese sind typisch für die Baar in Folge der Leitwirkung des Schwarzwalds im Westen und der Schwäbischen Alb im Osten. Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit beträgt ca. 2,5 m/s.




Abbildung 7-1: Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen

Die Farbkodierung der Windrose zeigt, dass bei Winden aus Süd-Südwest die höchsten Windgeschwindigkeiten auftreten, die häufig mit bedecktem Himmel verbunden sind. Winde aus nord-nordöstlichen Richtungen weisen dagegen eher Schwachwindcharakter auf, der bei typischen Hochdruckwetterlagen vorliegt.

Die Häufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen ist in Abbildung 7-2 dargestellt.




Abbildung 7-2: Häufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen

Die neutralen Ausbreitungsklassen (III₁ + III₂) sind mit ca. 59 % am stärksten vertreten. Die stabilen Klassen (I + II) treten in 28 % der Fälle auf während die labilen Ausbreitungsklassen (IV + V) eine Häufigkeit von 13 % aufweisen.

7.4 Lokale Windsysteme

Aufgrund der geringen orographischen Gliederung im Untersuchungsgebiet sind Einflüsse lokaler thermischer Windsysteme von untergeordneter Bedeutung. Da die Tätigkeiten tagsüber stattfinden, spielen etwaige Kaltluftabflüsse keine Rolle.

8 Immissionen

8.1 Ausbreitungsrechnungen

Die von den geplanten Anlagen verursachten Staubimmissionen werden mit Hilfe von Ausbreitungsrechnungen ermittelt. Detaillierte Angaben zum Ausbreitungsmodell und zur Durchführung der Ausbreitungsrechnung können Anhang 4 entnommen werden.

Eingangsdaten für das Ausbreitungsmodell sind:

- Die von den Quellen ausgehenden Emissionen (vgl. Kapitel 5)
- Die meteorologischen Eingangsdaten (vgl. Kapitel 7)
- Der Geländeeinfluss (vgl. Anhang 4, Kapitel A4.5)
- Die Lage der Gebäude und die Gebäudehöhen (vgl. Anhang 4, Kapitel A4.6).
- Die Lage der Quellen und die Quellhöhen (vgl. Anhang 4, Kapitel A4.7)

8.2 Betrachtete Immissionsorte

Zur Beurteilung der Immissionen werden Immissionsorte (Aufpunkte) im Nahbereich der geplanten Anlagen festgelegt. In größeren Entfernungen sind die Immissionen geringer, so dass die gewählten Immissionsorte zur Beurteilung ausreichen. Dies geht auch aus den Abbildungen in Anhang 1 hervor, in denen die flächenhafte Verteilung der Immissionen dargestellt ist.

Entsprechend Nr. 4.6.2.6 TA Luft (2002) werden die Aufpunkte an den Orten festgelegt, an denen die mutmaßlich höchste Gesamtbelastung für nicht nur vorübergehend exponierte Schutzgüter zu erwarten ist. Bezüglich des Schutzguts Mensch sind dies

- die am höchsten beaufschlagten Büro- und Verwaltungsgebäude der Betriebe im nördlich gelegenen Gewerbegebiet (Aufpunkte 1 bis 3),
- die am höchsten beaufschlagten Wohnhäuser in den geschlossenen Wohngebieten von Tuningen (Aufpunkte 4 bis 6)
- die westlich benachbarten Wohnhäuser an den Hofstellen im Außenbereich (Aufpunkte 7 und 8)

Zusätzlich werden Immissionsorte an den Modulen der Photovoltaikanlagen neben der Autobahn festgelegt (Aufpunkte 9 bis 12). Diese dienen zur Prüfung, ob erhebliche Nachteile durch Staubbiederschlag vorliegen (vgl. Nr. 4.3.1 TA Luft).

Tabelle 8-1: Beschreibung und Lage (UTM-32) der Immissionsorte (Aufpunkte)

Immissionsort	Beschreibung	Rechts-/Hochwert
1	Tore an der Halle zur Warenrücknahme	471405/5319207
2	Büros am Großlager Fa. Netto	471338/5319347
3	Büros der Gewerbebetriebe westlich der A81	471198/5319316
4	Whs. Tuningen Hedestr. 30	470577/5319072
5	Whs. Tuningen Hedestr. 43	470556/5318964
6	Whs. Tuningen Achalmstr. 22	470442/5318797
7	Whs. Landwirtschaft im Außenbereich (Bleiche 1)	470601/5318587
8	Whs. Landwirtschaft im Außenbereich (Haldenhof 1)	470369/5318251
9	Photovoltaik westl. A81 Nord	470898/5318632
10	Photovoltaik westl. A81 Mitte	470821/5318452
11	Photovoltaik westl. A81 Süd	470775/5318390
12	Photovoltaik südlich	470896/5318236

Die Lage der Immissionsorte ist in Abbildung 8-1 und Abbildung 8-2 dargestellt.




Abbildung 8-1: Lage der Aufpunkte in der topografischen Karte. Das Betriebsgelände der Bauschuttrecyclinganlage und der DK0-Deponie ist gestrichelt umrandet. (Kartengrundlage: on-maps.de © GeoBasis-DE/BKG 2021).

Nach Nr. 7, Anhang 3 der TA Luft (2002) werden die Immissionen als Mittelwert über ein vertikales Intervall vom Erdboden bis 3 m Höhe berechnet und sind somit repräsentativ für eine Aufpunkthöhe von 1,5 m über Grund.




Abbildung 8-2: Lage der Aufpunkte im Luftbild. Das Betriebsgelände ist gestrichelt umrandet.
(Luftbildgrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2021 © Hexagon)

8.3 Immissionsbeitrag der geplanten Anlagen

Der Immissionsbeitrag der geplanten Anlagen ist in Tabelle 8-2 aufgeführt. Grafische Darstellungen, aus denen die flächenhafte Verteilung der Immissionen hervorgeht, können Abbildung A1-1 bis Abbildung A1-3 in Anhang 1 entnommen werden.

Tabelle 8-2: Immissionsbeitrag der geplanten Anlagen (Jahresmittelwerte). In Klammern: Prozentualer Anteil am Immissionswert. Überschreitungen der Irrelevanzschwelle sind grau unterlegt.

Aufpunkt	Feinstaub (PM ₁₀) in µg/m ³	Feinstaub (PM _{2,5}) in µg/m ³	Staubniederschlag in mg/(m ² ·d)
1	1,4 (3,5 %)	0,49 (2,0 %)	8,2 (2,3 %)
2	1,0 (2,6 %)	0,37 (1,5 %)	6,7 (1,9 %)
3	0,9 (2,3 %)	0,32 (1,3 %)	5,9 (1,7 %)
4	0,2 (0,5 %)	0,08 (0,3 %)	0,5 (0,1 %)
5	0,2 (0,6 %)	0,09 (0,4 %)	0,5 (0,1 %)
6	0,2 (0,5 %)	0,07 (0,3 %)	0,5 (0,1 %)
7	0,2 (0,6 %)	0,09 (0,3 %)	0,7 (0,2 %)
8	0,1 (0,3 %)	0,04 (0,2 %)	0,4 (0,1 %)
9	–	–	4,3 (1,2 %)
10	–	–	2,5 (0,7 %)
11	–	–	1,9 (0,5 %)
12	–	–	3,3 (0,9 %)
Irrelevanzschwelle	1,2 (3,0 %)	0,75 (3,0 %)	10,5
Immissionswert	40 (100 %)	25 (100 %)	350 (100 %)

Der PM₁₀-Immissionsbeitrag der Anlagen überschreitet an Aufpunkt 1 die Irrelevanzschwelle, so dass die Gesamtbelastung ausgewiesen werden muss. Diese setzt sich aus dem Immissionsbeitrag der Anlage und der Vorbelastung zusammen.

Zur Information wird die Gesamtbelastung auch für PM_{2,5} und den Staubniederschlag ausgewiesen.

8.4 Vorbelastung

Die Vorbelastung setzt sich aus folgenden Beiträgen zusammen:

1. Hintergrundbelastung: Hierunter versteht man die Staubbelastung im Untersuchungsgebiet, die ohne den Beitrag der geplanten Anlagen und der nahe gelegenen Emissionsquellen vorhanden ist.

Beitrag nahe gelegener Quellen:

2. Immissionsbeitrag des Tonabbaus im Ostteil der geplanten DK0-Deponie.
3. Immissionsbeitrag der Lkw-Fahrten vom/zum Tonabbau
4. Immissionsbeitrag der asphaltierten Straße vom Abzweig an der K5711 bis zum Eingang ins Betriebsgelände der RC-Anlage/Deponie.

5. Immissionsbeitrag der Autobahn A81.

8.4.1 Hintergrundbelastung

Die PM₁₀-Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet wird anhand von Messdaten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) abgeschätzt. Die nächstgelegene Messstelle der LUBW befindet sich 11,5 km west-nordwestlich in Villingen-Schwenningen. Die Station ist als städtische Hintergrundstation ausgewiesen. Sie wird maßgeblich von Verkehrs- und Hausbrandemissionen beeinflusst, so dass die Übertragung der dort gemessenen Daten auf den Anlagenstandort konservativ ist. Dies zeigen auch Berechnungen der LUBW (siehe Abbildung 8-3).




Abbildung 8-3: PM₁₀-Vorbelastung (Quelle: LUBW, Prognose 2020).

In Tabelle 8-3 sind die Messwerte der Station Villingen-Schwenningen der Jahre 2017 bis 2020 dargestellt. In Anlehnung an Nr. 4.6.2.1 TA Luft ('Kriterien für die Ermittlung der Vorbelastung') wird zur Bestimmung der PM₁₀-Vorbelastung der Mittelwert der drei Jahre 2017 bis 2019 herangezogen (in Tabelle 8-3 gelb hervorgehoben). Das Jahr 2020 wird nicht einbezogen, da die Staubimmissionen aufgrund der Corona-Pandemie und des geringeren Kfz-Aufkommens niedriger als in den Vorjahren sind.

Tabelle 8-3: Messwerte der LUBW-Station Villingen-Schwenningen in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Kenngröße	2017	2018	2019	2020	Mittelwert 2017 - 2019
PM ₁₀ -Jahresmittelwert	13,4	13,6	12,7	12,1	13,2
PM ₁₀ -Konzentration, die von 35 Tagesmittelwerten pro Jahr überschritten wird	27	23	25	22	25,0

Die **PM_{2,5}-Immissionen** werden an der Station Villingen-Schwenningen nicht ermittelt. Um eine obere Abschätzung zu erhalten, wurden von uns die PM₁₀- und die PM_{2,5}-Konzentrationen von allen Stationen in Baden-Württemberg, an denen beide Größen zeitsynchron gemessen werden, für die Jahre 2016 bis 2018 gegenübergestellt (siehe Abbildung 8-4). Hieraus ergibt sich, dass alle PM_{2,5}-Konzentrationen durchweg kleiner als 80 % der PM₁₀-Konzentrationen sind.

Die PM_{2,5}-Vorbelastung wird damit konservativ mit 80 % der PM₁₀-Vorbelastung, entsprechend **10,6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , angesetzt. Dieser Ansatz wird auch von anderen Bundesländern empfohlen.




Abbildung 8-4: Vergleich der PM₁₀-Jahresmittelwerte mit den PM_{2,5}-Jahresmittelwerten. Die roten Punkte sind die Mittelwerte der Messungen an den LUBW-Stationen aus den Jahren 2016 - 2018. Die blaue Kurve stellt die Gerade $PM_{2,5} = 0,8 \cdot PM_{10}$ dar.

Zur Abschätzung der **Staubniederschlags-Vorbelastung** wird der höchste Mittelwert des gesamten Messnetzes der LUBW aus dem aktuellen veröffentlichten 3-Jahres-Zeitraum (2017 bis 2019) herangezogen. Dieser beträgt **0,07 g/(m²·d)**.

8.4.2 Tonabbau

Der Tonabbau im Ostteil der DK0-Deponie ist derzeit nicht in Betrieb. Da eine Betriebsgenehmigung besteht, kann er wieder aufgenommen werden. Somit ist der Tonabbau als Vorbelastung zu berücksichtigen.

Aufgrund der Hauptrichtungen Süd-Südwest und Nord-Nordost (siehe Abbildung 7-1 auf Seite 27) ist nur ein geringer Immissionsbeitrag des Tonabbaus an den Aufpunkten zu erwarten. Als konservative Abschätzung wird ein großes Kiesabbaugebiet in Krauchenwies (Ortsteil Göggingen) herangezogen, in dem jährlich mehrere 100.000 t Kies abgebaut werden. In der benachbarten Umgebung führt dies zu einer Erhöhung der PM₁₀-Immissionen um etwa 3 µg/m³, wie Berechnungen der LUBW zur PM₁₀-Vorbelastung im Jahr 2020 zeigen. Konservativ werden daher

- 3 µg/m³ PM₁₀ und
- 2,4 µg/m³ PM_{2,5}

als Immissionsbeitrag des Tonabbaus angesetzt.

Der Immissionsbeitrag der Lkw-Fahrten auf der asphaltierten Zufahrtsstraße und auf dem Betriebsgelände der geplanten Anlagen wird im folgenden Kapitel dargestellt.

8.4.3 Fahrweg zum Tonabbau

Die dem Tonabbau zugeordneten Lkw befahren den öffentlichen Zufahrtsweg vom Abzweig an der K5711 sowie das Gelände der geplanten Deponie.

Das Lkw-Aufkommen wird auf Basis einer Tonabbaumenge von 100.000 t/a analog zu den Fahrzeugbewegungen der DK0-Deponie abgeschätzt. Damit berechnet sich der in Tabelle 8-4 aufgeführte Emissionsbeitrag. Detaillierte Angaben zur Berechnung können den Tabellen in Anhang 3 entnommen werden.

Tabelle 8-4: Gesamtstaubemissionen durch Fahrten von/zum Tonabbau

Fahrt	Emission (kg/a)
Fahrt auf öffentlichem Zufahrtsweg (befestigt)	1.100
Fahrt auf Betriebsgelände der Deponie (befestigt)	667
Fahrt auf Betriebsgelände der Deponie (unbefestigt)	2.311
Summe:	4.067

Der Immissionsbeitrag der Lkw-Fahrten wird mit einer Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. Der Immissionsbeitrag ist in Tabelle 8-8 auf Seite 38 aufgeführt.

8.4.4 Öffentlicher Fahrweg zur RC-Anlage und zur DK0-Deponie

Durch das Vorhaben erhöht sich das Verkehrsaufkommen auf dem öffentlichen Zufahrtsweg vom Abzweig an der K5711 bis zum Betriebsgelände der geplanten Anlagen, so dass der hierdurch verursachte Immissionsbeitrag zu berücksichtigen ist.

Der Emissionsbeitrag ist in Tabelle 8-5 dargestellt. Detaillierte Angaben zur Berechnung können den Tabellen in Anhang 3 entnommen werden.

Tabelle 8-5: Staubemissionen durch Fahrten auf öffentlichem Fahrweg von/zur RC-Anlage

Material	Durchsatz- menge in t	Zula- dung in t	Fahrten pro Jahr	Fahrstrecke in m	Jahresstre- cke in km/a	Emission in kg/a
Anlieferungen RC-Anlage:						
Böden/Mineralik ≤ Z1.1	10 000	25	400	870	348	60
Böden/Mineralik ≥ Z1.2	60 000	25	2 400	870	2088	359
Altholz	20 000	14	1 429	870	1243	214
Bauschutt ≤ Z1.1	85 000	25	3 400	870	2958	508
Bauschutt ≥ Z1.2	40 000	25	1 600	870	1392	239
Altmetalle	5 000	14	357	870	311	53
Baustellenmisch- abfälle	2 000	7	286	870	249	43
Böden/Mineralik (für Deponie)	30 000	25	1 200	1 740	2088	359
Anlieferungen Deponie:						
Böden/Mineralik zur Deponie von extern	33 000	25	1 320	1 740	2297	395
Abtransporte RC-Anlage:						
Böden/Mineralik ≤ Z1.1	10 000	25	400	870	348	60
Böden/Mineralik ≥ Z1.2	60 000	25	2 400	870	2088	359
Altholz	20 000	14	1 429	870	1243	214
Bauschutt ≤ Z1.1	85 000	25	3 400	870	2958	508
Bauschutt ≥ Z1.2	40 000	25	1 600	870	1392	239
Altmetalle	5 000	14	357	870	311	53

Material	Durchsatz- menge in t	Zula- dung in t	Fahrten pro Jahr	Fahrstrecke in m	Jahresstre- cke in km/a	Emission in kg/a
Baustellenmisch- abfälle	2 000	7	286	870	249	43
Summe:						3.704

Tabelle 8-6: Staubemissionen durch Fahrten auf öffentlichem Fahrweg von/zur Deponie

Material	Durchsatz- menge in t	Zula- dung in t	Fahrten pro Jahr	Fahrstrecke in m	Jahresstre- cke in km/a	Emission in kg/a
Anlieferungen RC-Anlage:						
Fahrt auf öffentli- chem Zufahrtsweg (befestigt)	100.000	25	4.000	870	3.480	598
Fahrt auf Betriebsge- lände der Deponie (befestigt)	100.000	25	4.000	520	2.080	667
Fahrt auf Betriebsge- lände der Deponie (unbefestigt)	100.000	25	4.000	610	2.440	2.311
Summe:						3.566

Der Immissionsbeitrag durch diese Fahrten wird mit einer Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. Der Immissionsbeitrag ist in Tabelle 8-8 auf Seite 38 aufgeführt.

8.4.5 Autobahn A81

Das Verkehrsaufkommen auf der A81 wird der automatischen Zählstelle Nr. 83752 zwischen der Ausfahrt Tübingen und dem Dreieck Bad Dürheim entnommen. Für das Jahr 2019 ist ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen DTV von 49.315 KFZ/d angegeben. Zur Emissionsberechnung setzen wir ein DTV von 50.000 KFZ/d an.

Der Anteil des Schwerlastverkehrs beträgt 13,1 %.

Die Emissionsmodellierung erfolgt auf der Basis des Handbuchs für Emissionsfaktoren des Kfz-Verkehrs (HBEFA Version 4.1). Es werden die Emissionsfaktoren für die Flottenzusammensetzung des Jahres 2020 (siehe Tabelle 8-7) zugrunde gelegt. Zukünftig werden die Emissionen zurückgehen. Darüber hinaus werden folgende Eingangsparameter verwendet:

- Verkehrssituation: Agglomeration/Autobahn/130
- Anzahl der Fahrstreifen: 4

Tabelle 8-7: Längenbezogene Emissionsmassenströme entsprechend HBEFA

Emissionsquelle	Fahrten/d	Emissionsmassenstrom in $\mu\text{g}/(\text{m}\cdot\text{s})$	
		PM _{2,5}	PM ₁₀
A81	50.000	13,473	28,648

Der Immissionsbeitrag der A81 wird mit einer Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. Der Immissionsbeitrag ist in Tabelle 8-8 aufgeführt.

8.4.6 Summe der Vorbelastungsbeiträge

Die Summe der Vorbelastungsbeiträge (Kapitel 8.4.2 bis 8.4.5) ist in Tabelle 8-8 angegeben. Die über eine Ausbreitungsrechnung berechnete Gesamtbelastung ist ohne den Beitrag der Hintergrundbelastung in Abbildung A1-4 bis Abbildung A1-6 in Anhang 1 dargestellt.

Tabelle 8-8: Summe der Immissionsvorbelastungsbeiträge (ohne Hintergrundbelastung) an den Immissionsorten (Jahresmittelwerte).

Aufpunkt	Feinstaub (PM ₁₀) in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Feinstaub (PM _{2,5}) in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Staubniederschlag in $\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$
1	5,0	3,2	13,8
2	5,2	3,6	4,4
3	5,5	3,8	2,4
4	3,2	2,5	0,1
5	3,2	2,5	0,3
6	3,1	2,5	0,2
7	3,2	2,5	0,2
8	3,1	2,5	0,1
9	–	–	1,7
10	–	–	1,2
11	–	–	0,6
12	–	–	0,4

8.5 Gesamtbelastung

Der **Immissions-Jahreswert** ist nach Nr. 4.7.1 TA Luft eingehalten, wenn die Summe aus Vorbelastung (Kapitel 8.4) und Zusatzbelastung (Tabelle 8-2) an den Immissionsorten kleiner oder gleich dem Immissions-Jahreswert ist.

Um zu prüfen, ob die PM_{10} -Konzentration, die $PM_{2,5}$ -Konzentration und der Staubbiederschlag den Immissionsjahreswert einhalten, ist also der Jahresmittelwert der Vorbelastung und der Jahresmittelwert der Zusatzbelastung zu addieren.

Um zu prüfen, ob der **PM_{10} -Immissions-Tageswert** eingehalten ist, ist im vorliegenden Fall gemäß Nr. 4.7.2 b) der TA Luft zu verfahren (Zitat): „Im Übrigen ist der Immissions-Tageswert eingehalten, wenn die Gesamtbelastung – ermittelt durch die Addition der Zusatzbelastung für das Jahr zu den Vorbelastungskonzentrationswerten für den Tag – an den jeweiligen Beurteilungspunkten kleiner oder gleich dem Immissions-Tageswert (Konzentration) für 24 Stunden ist oder [...]“.

Die Immissionsgesamtbelastung, die sich aus der Überlagerung der Vorbelastung und des Immissionsbeitrags der Anlagen ergibt, ist in Tabelle 8-9 aufgeführt.

Tabelle 8-9: Überprüfung auf Einhaltung der Immissionswerte gemäß den Vorgaben der Nr. 4.7.1 (Immissions-Jahreswert) und Nr. 4.7.2 b) (Immissions-Tageswert) TA Luft

Aufpunkt	Staub (PM_{10}) in $\mu g/m^3$		Staub ($PM_{2,5}$) in $\mu g/m^3$	Staubbiederschlag in $g/(m^2 \cdot d)$
	Jahresmittel	Konzentration, die von 35 Tagesmittelwerten pro Jahr überschritten wird	Jahresmittel	Jahresmittel
1	20	31	14	0,09
2	19	31	15	0,08
3	20	31	15	0,08
4	17	28	13	0,07
5	17	28	13	0,07
6	17	28	13	0,07
7	17	28	13	0,07
8	16	28	13	0,07
9	–	–	–	0,08
10	–	–	–	0,07
11	–	–	–	0,07
12	–	–	–	0,07
Immissionswert	40	50	25	0,35

Die Immissionswerte werden an allen Aufpunkten unterschritten. Auf die konservativen Ansätze, die unseren Berechnungen zugrunde liegen, weisen wir hin. Tatsächlich ist von deutlich niedrigeren Immissionen auszugehen.

9 Zusammenfassung

Die Fa. Lämmle Recycling GmbH plant, den Tontageabbau auf dem ehemaligen Liapor-Gelände in Tuningen zu verfüllen. Pro Jahr sollen ca. 50.000 m³ mineralische Abfälle (Böden) der Deponiekategorie DK 0 eingebaut werden.

Westlich der Deponie soll – ebenfalls von der Fa. Lämmle Recycling GmbH – eine Bauschuttrecyclinganlage errichtet und betrieben werden. Ein Teil des aus der Bauschuttrecyclinganlage anfallenden Materials soll in der DK0-Deponie eingebaut werden.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die DK0-Deponie und des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG für die Bauschuttrecyclinganlage wurden die zu Staubemissionen und -immissionen ermittelt. Hierbei wurden konservative Ansätze gewählt, die zu einer Überschätzung der Emissionen und Immissionen führen.

Die Ausbreitungsrechnungen zeigen, dass die Immissionsgrenzwerte an den maßgebenden Immissionsorten deutlich unterschritten werden.

Auf die vom Betreiber zu ergreifenden emissionsmindernden Maßnahmen (siehe Kapitel 4) weisen wir hin.

Die verwaltungsrechtliche Beurteilung bleibt der Genehmigungsbehörde vorbehalten.

Für den Inhalt

Dr. Frank J. Braun
Diplom-Meteorologe
Projektleiter,
Stellvertretender fachlich Verantwortlicher für
Ausbreitungsrechnungen

Claus-Jürgen Richter
Diplom-Meteorologe
Geschäftsführer

Dieser Bericht wurde nach den Anforderungen unseres Qualitätsmanagementsystems nach DIN 17025 erstellt. Er darf nur für projektbezogene Zwecke vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Freiburg, den 07.06.2021, **Entwurf**

Literatur

- 39. BImSchV** (2020): Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), die zuletzt durch Artikel 112 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.
- BMWFJ, B. für W., Familie und Jugend** (2013): Technische Grundlage zur Beurteilung diffuser Staubemissionen.
- Braun, F.J., K. Hermsdörfer, H.-C. Höfl, C.-J. Richter, P. Scherer, A. Beyer, A. Hugo, D. Jarzyna, T.A.J. Kuhlbusch & A. Gärtner** (2012): Diffuse Feinstaub-Emissionen beim Umschlag von Kohle. (Immissionsschutz)01/2012.
- Düring, I. & C. Sörgel** (2014): Anwendung der Richtlinie VDI 3790 Blatt 3 in der Praxis. (Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft)1/2 2014.
- EMEP/EEA** (2016): Air pollutant emission inventory guidebook 2016. European Environment Agency.
- EPA** (2011): AP42, Fifth Edition, Volume I, Chapter 13: Miscellaneous Sources: 13.2.1 Paved Roads. EPA's Office of Mobile Sources, Ann Arbor
- Hartmann, U. & N. Borchering** (2018): Vergleich berechneter Geruchsstundenhäufigkeiten unter Berücksichtigung der Gebäudeumströmung mit einem diagnostischen und prognostischen Windfeldmodell. (Immissionsschutz)4: 167–171.
- HBEFA** (2019): Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs Version 4.1.
- Janicke, U. & L. Janicke** (2004): Weiterentwicklung eines diagnostischen Windfeldmodells für den anlagenbezogenen Immissionsschutz (TA Luft). Ing.-Büro Janicke, Dunum, Oktober 2004, im Auftrag des Umweltbundesamtes Berlin, Förderkennz. (UFOPLAN) 203 43 256.
- Janicke, U. & L. Janicke** (2014): AUSTAL2000 – Programmbeschreibung zu Version 2.6. Stand 2014-02-24. Ingenieurbüro Janicke (Umweltbundesamt, Dessau).
- Kühn, G.** (2002): Experimentelle Untersuchungen zur Entstehung und Ausbreitung von Staubfahnen hinter Kraftfahrzeugen. Universität Hannover
- Kummer, V., N. van der Pütten, H. Schneble, R. Wagner & H.-J. Winkels** (2010): Ermittlung des PM10-Anteils an den Gesamtstaubemissionen von Bauschutttaufbereitungsanlagen. (Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft)70 Nr. 11/12: 478–482.
- Strobl, A. & M. Kuntner** (2014): Österreichische Technische Grundlage zur Beurteilung diffuser Staubemissionen. Teil 1: Diffuse Staubemissionen beim Schüttgutumschlag mineralischer Rohstoffe und Baurestmassen. (11/12)74: 501–504.
- TA Luft** (2002): Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft--TA Luft).

- VDI-Richtlinie 2095, Blatt 1:2011-03** (2011): Emissionsminderung. Behandlung von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen. Stationäre und mobile Bauschuttzubereitungsanlagen.
- VDI-Richtlinie 2095, Blatt 2** (2014): Emissionsminderung - Lagerung, Umschlag und Behandlung von gemischten Bau- und Abbruchabfällen (auch gemeinsam mit Sperrmüll, sowie Gewerbeabfällen).
- VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13:2010-01** (2010): Umweltmeteorologie. Qualitätssicherung in der Immissionsprognose. Anlagenbezogener Immissionsschutz. Ausbreitungsrechnung gemäß TA Luft.
- VDI-Richtlinie 3790, Blatt 2:2000-12** (2000): Umweltmeteorologie. Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen Deponien.
- VDI-Richtlinie 3790, Blatt 2:2017-06** (2017): Umweltmeteorologie. Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen Deponien.
- VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3:2010-01** (2010): Umweltmeteorologie. Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen. Lagerung Umschlag und Transport von Schüttgütern.
- VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4** (2018): Umweltmeteorologie. Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen. Staubemissionen durch Fahrzeugbewegungen auf gewerblich/industriellem Betriebsgelände.
- VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4:2018-09** (2018): Umweltmeteorologie. Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen. Staubemissionen durch Fahrzeugbewegungen auf gewerblich/industriellem Betriebsgelände.

Anhang:

Anhang 1: Abbildungen

Anhang 2: Grundlagen zur Ermittlung der Emissionen


Anhang 3: Emissionsmassenströme

Anhang 4: Ausbreitungsrechnungen

Anhang 5: Verzeichnis der beantragten Abfallschlüssel

Anhang 6: Protokolldateien

Anhang 1: Abbildungen







Abbildung A1-2: PM_{2,5}-Immissionsbeitrag der geplanten Anlagen.

Jahresmittelwerte in µg/m³.

Immissionswert: 25 µg/m³; Irrelevanzschwelle: 0,75 µg/m³

(Kartengrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2021)







Abbildung A1-4: PM_{10} -Immissionsbeitrag der geplanten Anlagen einschließlich des Beitrags der nahe gelegenen Quellen (siehe Kapitel 8.4.3 bis 8.4.5).

Jahresmittelwerte in $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Immissionswert: $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$; Irrelevanzschwelle: $1,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$

(Kartengrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2021)






Abbildung A1-6: Staubniederschlags-Immissionsbeitrag der geplanten Anlagen einschließlich des Beitrags der nahe gelegenen Quellen (siehe Kapitel 8.4.3 bis 8.4.5).

Jahresmittelwerte in g/(m² d)

Immissionswert: 0,35 g/(m² d); Irrelevanzschwelle: 10,5 mg/(m² d)

(Kartengrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2021)

Anhang 2: Grundlagen zur Ermittlung der Emissionen

Im Folgenden werden die Berechnungsformeln und die Eingangsparameter für die Emissionsberechnungen dargestellt. Die einzelnen Berechnungsschritte sind in Anhang 3 aufgeführt.

A2.1 Umschlagvorgänge

A2.1.1 Emissionsfaktoren

Die normierten Emissionsfaktoren für kontinuierliche und diskontinuierliche Aufnahme- und Abwurfverfahren werden gemäß VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3:2010-01 (2010), Nr. 7.2.2.1 wie folgt berechnet:

$$\text{kontinuierlich: } q_{\text{norm}} = a \cdot 83,3 \cdot \dot{M}^{0,5}$$

$$\text{diskontinuierlich: } q_{\text{norm}} = a \cdot 2,7 \cdot M^{0,5}$$

mit:

a = Gewichtungsfaktor zur Berücksichtigung der Stoffe hinsichtlich ihrer Neigung zum Stauben

$\dot{M}$ = Durchsatz in t/h

M = Abwurf-/Aufnahmemenge in t/(Abwurf bzw. Aufnahme)

Der Gewichtungsfaktor a errechnet sich aus

$$a = (10^b)^{0,5},$$

wobei b als „Staubneigung“ bezeichnet wird. Sie wird nach Nr. 7.2.3 der VDI-Richtlinie in folgende 5 Klassen eingeteilt:

Tabelle A2-1: Staubneigung

Klasse	Staubneigung (b)
0	außergewöhnlich feuchtes/staubarmes Gut
2	Staub nicht wahrnehmbar
3	schwach staubend
4	mittel staubend
5	stark staubend

Die normierten Emissionsfaktoren q_{norm} werden im Folgenden zur Berechnung von individuellen Emissionsfaktoren in g/t_{Gut} verwendet.

Aufnahme und Aufhaltung von Schüttgütern

Die Emissionen für die Aufnahme und Aufhaltung staubender Güter werden gemäß VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3, Nr. 7.2.2.3 wie folgt berechnet:

$$q_{Auf} = q_{norm} \cdot \rho_s \cdot k_U$$

mit:

q_{norm} = auf $\rho_s = 1 \text{ t}_{\text{Gut}}/\text{m}^3$ normierter Emissionsfaktor in $[\text{g}/\text{t}_{\text{Gut}} \cdot \text{m}^3/\text{t}_{\text{Gut}}]$

ρ_s = Schüttgutdichte in $[\text{t}_{\text{Gut}}/\text{m}^3]$ des Einsatzstoffes

k_U = dimensionsloser Umfeldfaktor.

Der Umfeldfaktor berücksichtigt staubmindernde Maßnahmen, z.B. Absaugung, Kapselung usw. $k_U = 1$ bedeutet, dass keine staubmindernden Einflüsse angenommen werden.

Abwurf von Schüttgütern

Zur Abschätzung der Emissionen für den Abwurf staubender Güter wird gemäß VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3, Nr. 7.2.2.5 folgender Ansatz gewählt:

$$q_{Ab} = q_{norm} \cdot k_H \cdot k_{Gerät} \cdot 0,5 \cdot \rho_s \cdot k_U$$

mit:

k_H = $(H/2)^{1,25}$. Auswirkungsfaktor zur Berücksichtigung der Abwurfhöhe.

H = Fallhöhe des Materials

q_{norm} = auf $\rho_s = 1 \text{ t}_{\text{Gut}}/\text{m}^3$ normierter Emissionsfaktor in $[\text{g}/\text{t}_{\text{Gut}} \cdot \text{m}^3/\text{t}_{\text{Gut}}]$.

Der Emissionsfaktor ergibt sich in Abhängigkeit von der Staubqualität des Einsatzstoffes und von der Abwurfmenge bei diskontinuierlichen Vorgängen bzw. dem Durchsatz bei kontinuierlichen Vorgängen.

ρ_s = Schüttgutdichte in $[\text{t}_{\text{Gut}}/\text{m}^3]$ des Einsatzstoffes

$k_{Gerät}$ = empirischer Korrekturfaktor, der das Abwurfverfahren berücksichtigt.

Diskontinuierliche Abwurfverfahren (Lkw, Radlader): $k_{Gerät} = 1,5$

Kontinuierliche Beladegeräte (Schüttrohr, Transportband): $k_{Gerät} = 1$

k_U = dimensionsloser Umfeldfaktor.

Der Umfeldfaktor berücksichtigt staubreduzierende Maßnahmen, die sich z.B. durch Einrichtungen zur Verminderung der Windangriffsfläche ergeben.

$k_U = 1$ wird z.B. in hindernisfreier Umgebung angesetzt.

Die Eingangsparameter, die zur Berechnung der Staubemissionen für die Umschlagvorgänge „Aufnahme“ und „Abwurf“ herangezogen wurden, sind den Tabellen „Emissionsmassenströme“ in Anhang 3 zu entnehmen.

A2.1.2 Berechnungsansätze

Sie Staubneigung der umgeschlagenen Materialien wird in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3:2010-01 (2010) festgelegt:

- Bei den angelieferten Abfällen der Materialgruppe **Böden/Mineralik** handelt es sich um Erdaushub in erdfeuchtem Zustand, der direkt von Baustellen angeliefert wird. Für erdfeuchtes Material sieht die VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3 die Staubneigungsklasse 2 vor, die entsprechend für das frisch angelieferte Material angesetzt wird.
- Die Lagerung der **Böden/Mineralik** in den Inputhalden kann zu einer oberflächlichen Abtrocknung und damit zu einer Erhöhung der Staubungsneigung führen. Zur Berücksichtigung dieses Sachverhalts wird ein Mittelwert zwischen den Klassen 2 ('nicht wahrnehmbar') und 3 ('schwach staubend') von 2,5 angesetzt. Diese Staubneigung wird auch für die in der Deponie einzubauenden Abfälle angesetzt.
- Für **Altholz** wird konservativ die Staubneigungsklasse 2,5 angesetzt. Üblicherweise ist die Staubneigung von Altholz geringer, da es sich nicht um ein typisches staubendes Schüttgut wie Dünger, Feinerz, Getreide usw. handelt. Beim Umschlag von Altholz können lediglich die anhaftenden Verunreinigungen zu Staubemissionen führen. Mit dem gewählten Ansatz werden einzelne Chargen berücksichtigt, die ggf. stärker stauben.
- Mineralischen Materialien (bestehend aus z. B. Bauschutt, Kies, Geröll, Sande, Steine und weitere mineralische Stoffe) werden in der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3 in der Regel Staubneigungen zwischen 2 ('nicht wahrnehmbar') und 3 ('schwach staubend') zugeordnet. Die Staubneigung 3 wird konservativ für die Materialgruppen
 - **Bauschutt** und
 - **Baustellenmischabfälle**
 angesetzt.
- Die Staubneigungsklasse der **Schrotte** wird entsprechend den Vorgaben des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) mit 2 angesetzt. Die geringere Staubneigung einzelner NE-Fractionen wird konservativ nicht berücksichtigt.

Die angesetzte Staubneigungsklasse sowie weitere Materialparameter sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst:

Tabelle A2-2: Durchsatzmengen und Materialparameter der RC-Anlage

Material	Schütt-dichte	Umschlag-menge	Bemerkung	Staubnei-gung
	t/m ³	t/a		
Böden/Mineralik ≥ Z1.2	1,7	60.000	• Anlieferung an Halle Nr. 7 • Sieben in Halle Nr. 7	2,5*

Material	Schütt- dichte	Umschlag- menge	Bemerkung	Staubnei- gung
	t/m ³	t/a		
			• Abtransport von Halle Nr. 7	
Böden/Mineralik ≤ Z1.1	1,7	30.000	• Anlieferung an Fläche Nr. 4 • Sieben auf Fläche Nr. 4 • Transfer zu Deponie	2,5*
Böden/Mineralik ≤ Z1.1	1,7	10.000	• Anlieferung an Fläche Nr. 4 • Sieben auf Fläche Nr. 4 • Abtransport von Fläche Nr. 4	2,5*
Altholz	0,3	20.000	• Anlieferung an Halle Nr. 9 • Schreddern und Sieben in Halle Nr. 9 • Abtransport von Halle Nr. 9	2,5
Bauschutt ≤ Z1.1	1,8	85.000	• Anlieferung an Fläche Nr. 1 • Brechen auf Fläche Nr. 2 • Abtransport von Fläche Nr. 3	3
Bauschutt ≥ Z1.2	1,8	40.000	• Anlieferung an Halle Nr. 7 • Brechen in Halle Nr. 7 • Abtransport von Halle Nr. 7	3
Altmetalle	0,35	5.000	• Anlieferung an Fläche Nr. 6 • Abtransport von Fläche Nr. 6	2
Baustellenmischabfälle	0,1	2.000	• Anlieferung in Halle Nr. 8 • Abtransport von Halle Nr. 8	3
Summe		252.000		

* Es wird erdfeuchtes Material der Staubneigungsklasse 2 angeliefert.

Tabelle A2-3: Durchsatzmengen und Materialparameter der DK0-Deponie

Material	Schütt- dichte	Umschlag- menge	Bemerkung	Staubnei- gung
	t/m ³	t/a		
Böden/Mineralik ≤ Z1.1	1,7	30.000	• Transfer von RC-Fläche Nr. 4	2,5
Böden/Mineralik ≤ Z1.1	1,7	33.000	• Anlieferung an Deponie von extern	2,5
Summe		63.000		

Zur Berechnung der Staubemissionen werden darüber hinaus folgende Ansätze getroffen:

- Der emissionsmindernde Effekt der Hallen 7, 8 und 9 wird über den Umfeldfaktor k_U wie folgt angesetzt:
 - Halle 7: $k_U = 0,4$
 - Halle 8: $k_U = 0,7$

- Halle 9: $k_U = 0,7$
- Der Einsatz des Radladers im Verfüllbereich der Deponie wird nach Betreiberangaben mit maximal 10 % des Jahresdurchsatzes angesetzt.
- Beim Verteilen des Einbaumaterials auf der Deponie mittels Raupe werden nur in geringem Maße Staubemissionen freigesetzt. Im Sinne einer konservativen Emissionsabschätzung wird dieser Vorgang als 'Aufnahme mit Schaufellader' im Sinne der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 angenähert.
- Der PM_{10} -Anteil (Staubkorngrößen kleiner als $10\ \mu m$) wird für sämtliche Umschlagvorgänge mit 25 % an der Gesamtstaubemission angesetzt (vgl. Kummer et al. (2010)). Der $PM_{2,5}$ -Anteil wird nach Angaben in BMWFJ (2013) mit 5,3 % an der Gesamtstaubemission angesetzt.

A2.2 Fahrbewegungen auf befestigtem Untergrund

Für asphaltierte oder vergleichbar befestigte Fahrwege sind in der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4:2018-09 (2018) Berechnungsformeln zur Ermittlung der Staubemissionen angegeben.

Die Staubemissionen werden durch folgende Vorgänge verursacht:

- a) Emissionen aufgrund von Staubaufwirbelungen beim Fahren,
- b) Abgas- bzw. Motoremissionen und
- c) Emissionen durch Abrieb bei Bremsvorgängen, von den Reifen und vom Straßenbelag.

a.) Emissionsfaktoren durch Aufwirbelungen

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

- die Feinkornauflage auf dem Fahrbahnbelag,
- das mittlere Gewicht der Fahrzeugflotte,
- die Anzahl der Niederschlagstage,
- Emissionsminderungsmaßnahmen

sowie empirische korngößenabhängige Parameter.

Zur Bestimmung der **Feinkornauflage** (bzw. 'Schluffauflage') auf dem Fahrbahnbelag sind in EPA (2011) Messwerte für öffentliche Fahrwege zwischen $0,03$ und maximal $0,6\ g/m^2$ angegeben. Die Fahrwege auf dem Betriebsgelände werden regelmäßig gereinigt. Für Lkw-Fahrten kann nach Angaben von Strobl & Kuntner (2014) konservativ eine Feinkornauflage von $5\ g/m^2$ abgeschätzt werden, die einer 'mäßigen' Staubbeladung mit sichtbarer Staubentwicklung entspricht.

Die Zufahrtstraße ist deutlich sauberer, so dass hier die Staubbeladung mit $2\ g/m^2$ konservativ angesetzt werden kann.

Als **Emissionsminderungsmaßnahme** wird gemäß VDI 3790 Blatt 4 die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h auf 20 km/h über eine Kennzahl zur Maßnahmenwirksamkeit von 0,2 für Fahrten auf dem Betriebsgelände berücksichtigt.

Die Anzahl der **Niederschlagstage** (Tage mit täglichen Niederschlagsmengen über 1 mm) liegt entsprechend VDI-Richtlinie 3790 Blatt 4 Bild A1 zwischen 131 und 140 Niederschlagstagen pro Jahr. Für die Prognose werden konservativ 130 Niederschlagstage angesetzt.

Für Radladerfahrten wird die Anzahl der Niederschlagstage auf Null gesetzt, da sich die Radlader häufig niederschlagsgeschützt innerhalb der Hallen bewegen.

Damit berechnet sich die Staubemission auf den asphaltierten Fahrwegen (Aufwirbelung von aufliegendem Feinkorn) gemäß VDI 3790, Blatt 4 folgendermaßen:

$$E = k_{Kgv} \cdot (sL)^{0,91} \cdot (W \cdot 1,1)^{1,02} \cdot \left(1 - \frac{p}{3 \cdot 365}\right) \cdot (1 - k_M)$$

E in g/(km·Fzg.) Emissionsfaktor für die Staubaufwirbelung aufgrund von Fahrbewegungen

k_{Kgv} Faktor zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung (siehe Tabelle A2-4)

sL in g/m² Schluff-Auflage des Fahrbahnbelags

W in t Mittlere Masse der Fahrzeugflotte

p Anzahl der Tage pro Jahr mit mindestens 1 mm natürlicher Niederschlag

k_M Kennzahl für Maßnahmenwirksamkeit von Emissionsminderungsmaßnahmen

Die Berechnungsformel berücksichtigt im letzten Term einen Faktor von 1/3, da Asphaltflächen relativ schnell abtrocknen und die Flächen nicht während des ganzen Tages feucht sind.

Tabelle A2-4: Korngrößenabhängige Exponenten.

Bezeichnung	PM-2.5	PM-10	PM-30
k_{Kgv}	0,15	0,62	3,23

Die folgende Tabelle listet die verwendeten Parameter für die Berechnung nach VDI 3790, Blatt 4 und die daraus resultierenden spezifischen Staubemissionen durch die Fahrbewegungen auf. Die Emissionsmassenströme können Anhang 3 entnommen werden.

Tabelle A2-5: Berechnung des Emissionsfaktors für befestigte Fahrwege je Fahrzeug nach VDI 3790, Blatt 4.

Bezeichnung		Lkw Betr.-Gelände	Lkw Zufahrt	Radlader
Leergewicht, Flottenmittel (t)		15,6	15,6	27,5
Zuladung, Flottenmittel (t)		23,1	23,1	6,8
mittleres Gewicht $W(t)$		27,2	27,2	30,9
Anzahl der Regentage mit Regenmenge > 1 mm p		130	130	0
Schluff-Auflage des Fahrbahnbelags sL (g/m ²)		5	2	5
Längenbezogene Emissionsfaktoren (g/km) E	PM _{2,5} :	18	8	24
	PM ₁₀ :	76	33	98
	PM ₃₀ :	394	171	510
Emissionen (g/km)	pm-1:	18	8	24
	pm-2:	57	25	74
	pm-u:	319	138	412
Zwischensumme:		394	171	510
k_M für Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit		0,2	0	0,2
Emissionen (g/km)	pm-1:	15	8	19
	pm-2:	46	25	59
	pm-u:	255	138	329
Summe:		315	171	408

b.) Dieselmotoremissionen

Die Lkw-bedingten Abgasemissionen werden anhand der Emissionsfaktoren des 'HBEFA' (Handbuch Emissionsfaktoren 4.1, HBEFA (2019)) bestimmt. Eingangsgrößen sind:

- der Fahrzeugtyp (z.B. leichte und schwere Lkw)
- die Straßenkategorie
- die Fahrbahnneigung
- der Fahrmodus
- das Bezugsjahr.

Für die Emissionsberechnung wird der höchste Staubemissionsfaktor aus dem 'HBEFA' gewählt. Dieser beträgt für schwere Nutzfahrzeuge bei einer Fahrbahnneigung von +6 % und 'Stop-and-go-Verkehr'

0,34 g/(Lkw·km).

Diese Staubemission wird vollständig in Form von $PM_{2,5}$ freigesetzt. Da motorische Verbesserungsmaßnahmen zukünftig zu einem Rückgang der Emissionen führen werden, wird das Bezugsjahr 2010 verwendet.

c.) Emissionen durch Abrieb

Ein weiterer Teil der Emissionen entsteht durch Abriebe (Reifenabrieb, Straßenabrieb, Bremsabrieb). Um diesen Anteil zu berechnen, werden Angaben der EEA (European Environment Agency; EMEP/EEA (2016)) verwendet:

Tabelle A2-6: Emissionsfaktoren durch Abrieb nach EMEP/EEA (2016) in g/(Lkw·km).

Emissionsquelle	Korngrößenklasse			Gesamt
	< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
Brems- und Reifenabrieb	0,0316	0,0274	0,0187	0,078
Straßenabrieb	0,0205	0,0175	0,0380	0,076
Summe:	0,052	0,045	0,057	0,154

d.) Zusammenfassende Darstellung der Emissionsfaktoren

Aus den oben dargestellten Berechnungsansätzen berechnen sich die in Tabelle A2-7 zusammengefassten Emissionsfaktoren:

Tabelle A2-7: Emissionsfaktoren der **Lkw auf dem Betriebsgelände** in g/(Lkw·km).

Emissionsquelle	Korngrößenklasse			Gesamt
	< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
Aufwirbelungen (VDI 3790 Blatt 4)	14,65	45,90	254,91	315,46
Motoremissionen (HBEFA, 2017)	0,340	-	-	0,340
Abriebe (EMEP/EEA, 2016)	0,052	0,045	0,057	0,154
Gesamt	15,0	45,9	255,0	316,0

Tabelle A2-8: Emissionsfaktoren der **Lkw auf dem Zufahrtsweg** in g/(Lkw·km).

Emissionsquelle	Korngrößenklasse			Gesamt
	< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
Aufwirbelungen (VDI 3790 Blatt 4)	7,95	24,92	138,41	171,29
Motoremissionen (HBEFA, 2017)	0,340	-	-	0,340
Abriebe (EMEP/EEA, 2016)	0,052	0,045	0,057	0,154
Gesamt	8,3	25,0	138,5	171,8

Tabelle A2-9: Emissionsfaktoren der **Radlader** in g/(Lkw·km).

Emissionsquelle	Korngrößenklasse			Gesamt
	< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
Aufwirbelungen (VDI 3790 Blatt 4)	18,93	59,32	329,44	407,69
Motoremissionen (HBEFA, 2017)	0,340	-	-	0,340
Abriebe (EMEP/EEA, 2016)	0,052	0,045	0,057	0,154
Gesamt	19,3	59,4	329,5	408,2

A2.3 Fahrbewegungen auf unbefestigten Fahrwegen

Der Fahrweg zur Deponie ist unbefestigt (siehe Abbildung 3-1 auf S. 10). Für solche Fahrwege sind in der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4:2018-09 (2018) unter Nr. 7.1 Berechnungsformeln zur Ermittlung der Staubemissionen angegeben.

Die Staubemissionen werden durch folgende Vorgänge verursacht:

- Emissionen aufgrund von Staubaufwirbelungen beim Fahren,
- Abgas- bzw. Motoremissionen und
- Emissionen durch Abrieb bei Bremsvorgängen, von den Reifen und vom Straßenbelag.

a.) Emissionsfaktoren durch Aufwirbelungen

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

- der Feinkornanteil des Straßenmaterials,
- das mittlere Gewicht der Fahrzeugflotte,
- die Anzahl der Niederschlagstage,
- Emissionsminderungsmaßnahmen

sowie empirische korngrößenabhängige Parameter.

Ein Einflussparameter zur Berechnung der Emissionen unbefestigter Fahrwege ist der prozentuale **Feinkornanteil** des Fahrbahnbelags ('Schluffanteil' s). In der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4:2018-09 (2018) sind verschiedene Beispiele für Feinkornanteile aufgeführt. Als Konventionswert wird ein Feinkornanteil von 5,2 % genannt. Der gewichtete Mittelwert über alle Einzelwerte beträgt 7,4 %. Für die Prognose wird konservativ ein Wert von 8 % angesetzt.

Die **Fahrzeuggewichte** sind in Tabelle A2-10 aufgeführt. Für die Raupe wird konservativ das Gewicht eines Radladers angesetzt.

Tabelle A2-10: Durchschnittliche Gewichte der eingesetzten Fahrzeuge in t

Fahrzeug	Leergewicht	Zuladung	Gesamtgewicht	mittleres Gewicht
LKW	15,6	23,1	38,7	27,2
Raupe/Radlader	27,5	6,8	34,3	30,9

Die Anzahl der **Niederschlagstage** (Tage mit täglichen Niederschlagsmengen über 1 mm) wurde in Abschnitt A2.2 erläutert.

Als **Emissionsminderungsmaßnahme** ist gemäß VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4 (2018) die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit entsprechend den Ausführungen von Kühn (2002) berücksichtigt. Demnach steigt die Staubemission exponentiell mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit an, so dass eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf 20 km/h einer Maßnahmenzahl k_M von 2/3 entspricht. Im vorliegenden Fall wird konservativ eine Maßnahmenwirksamkeit von 0,5 für Lkw- und Raupen-/Radladerfahrten berücksichtigt.

Die Staubemission wird nach Nr. 7.3.1 der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4 (2018) folgendermaßen berechnet werden:

$$E = k_{Kgv} \cdot \left(\frac{s}{12}\right)^a \cdot \left(\frac{W}{2,7}\right)^b \cdot \left(1 - \frac{p}{365}\right) \cdot (1 - k_M)$$

E in g/(m · Fzg)	Emissionsfaktor für die Staubaufwirbelung aufgrund von Fahrbewegungen
k_{Kgv}	Faktor zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung (siehe Tabelle A2-11)
a, b	Korngrößenabhängige Exponenten (siehe Tabelle A2-11)
s in %	Feinkornanteil des Straßenmaterials < 75 µm (bezogen auf Gesamtstaubbeladung)
W in t	Mittleres Gewicht der Fahrzeugflotte
p	Anzahl der Tage pro Jahr mit mindestens 1 mm natürlicher Niederschlag
k_M	Kennzahl für Maßnahmenwirksamkeit von Emissionsminderungsmaßnahmen

Tabelle A2-11: Korngrößenabhängige Exponenten

Bezeichnung	PM-2,5	PM-10	PM-30
k_{Kgv}	0,042	0,42	1,38
a	0,9	0,9	0,7
b	0,45	0,45	0,45

Die folgende Tabelle listet die verwendeten Parameter für die Berechnung nach VDI-Richtlinie 3790, Blatt 4 (2018) und die daraus resultierenden spezifischen Staubemissionen durch die Fahrzeugbewegungen auf. Die Emissionsmassenströme können Anhang 3 entnommen werden.

Tabelle A2-12: Parameter zur Berechnung des Emissionsfaktors

Bezeichnung	LKW	Raupe/Radlader
Leergewicht (t)	15,6	27,5
Zuladung (t)	23,1	6,8
mittleres Gewicht W (t)	27,2	30,9
Anzahl der Regentage mit Regenmenge > 0,1 mm p	130	130
Feinkornanteil des Straßenmaterials sL (%)	8,0	8,0
Längenbezogene Emissionsfaktoren (g/km) q_T		
PM _{2,5} :	53	56
PM ₁₀ :	533	565
PM ₃₀ :	1.893	2.005
Emissionen ohne k_M (g/km)		
pm-1:	53	56
pm-2:	480	509
pm-u:	1.360	1.440
k_M für Befeuchtung	0	0
k_M für Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit	0,5	0,5
Emissionen (g/km)		
pm-1:	27	28
pm-2:	240	254
pm-u:	680	720
Summe (g/km)	946	1.002

b.) Dieselmotoremissionen

Die LKW-bedingten Abgasemissionen sind in Abschnitt A2.2 b.) auf S. 56 erläutert.

c.) Emissionen durch Abrieb

Die Emissionen durch Abriebe (Reifenabrieb, Straßenabrieb, Bremsabrieb) sind in Abschnitt A2.2 c.) auf S. 57 erläutert.

d.) Zusammenfassende Darstellung der Emissionsfaktoren

Aus den oben dargestellten Berechnungsansätzen berechnen sich die folgenden Emissionsfaktoren:

Tabelle A2-13: Emissionsfaktoren der Lkw in g/(LKW·km).

Emissionsquelle	Korngrößenklasse			Gesamt
	< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
Aufwirbelungen (VDI 3790 Blatt 4)	26,54	240,15	679,80	946,49
Motoremissionen (UBA, 2010)	0,340	-	-	0,340
Abriebe (EMEP/EEA, 2016)	0,052	0,045	0,057	0,154
Gesamt	26,9	240,2	679,9	947,0

Tabelle A2-14: Emissionsfaktoren der Raupe/Radlader in g/(LKW·km).

Emissionsquelle	Korngrößenklasse			Gesamt
	< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm	
Aufwirbelungen (VDI 3790 Blatt 4)	28,11	254,34	719,95	1002,40
Motoremissionen (UBA, 2010)	0,340	-	-	0,340
Abriebe (EMEP/EEA, 2016)	0,052	0,045	0,057	0,154
Gesamt	28,5	254,4	720,0	1002,9

Anhang 3: Emissionsmassenströme

Umschlag:

Umschlag Böden/Mineralik,

Stoff	Volumen	Menge	Staub-neigung	Verstaubungs-koeffizient a	Abwurf-höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt-dichte	Minderung	Emissions-faktor	Umschlag-menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf aus LKW:

Böden/Mineralik <= Z1.1	15	25	2	10	1	0.42	1.5	1.00	1.70	0%	2.9	30 000	87
Böden/Mineralik <= Z1.1	15	25	2	10	1	0.42	1.5	1.00	1.70	0%	2.9	10 000	29

Aufnahme Radlader für Behandlung:

Böden/Mineralik <= Z1.1		100*	2.5	18	-	-	-	0.90	1.70	0%	7.3	40 000	294
-------------------------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	-----

-> BEHANDLUNG ->

Abwurf Radlader auf Halde:

Böden/Mineralik <= Z1.1	4.0	6.8	2.5	18	1	0.42	1.5	0.90	1.70	0%	8.9	40 000	355
-------------------------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	-----

Aufnahme Radlader:

Böden/Mineralik <= Z1.1		100*	2.5	18	-	-	-	0.90	1.70	0%	7.3	40 000	294
-------------------------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	-----

Abwurf Radlader in LKW:

Böden/Mineralik <= Z1.1	4.0	6.8	2.5	18	1	0.42	1.5	0.90	1.70	0%	8.9	40 000	355
-------------------------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	-----

Quelle: Nr. 4

Summe: 1 414

Behandlung Böden/Mineralik, Nr. 4

Stoff	Volumen	Menge	Staub-neigung	Verstaubungs-koeffizient a	Abwurf-höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt-dichte	Minderung	Emissions-faktor	Umschlag-menge	Emission
	m³	t o. t/h			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf Radlader in Sieb::

Böden/Mineralik <= Z1.1	4.0	6.8	2.5	18	1	0.42	1.5	0.90	1.70	0%	8.9	40 000	355
-------------------------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	-----

Siebung:

Böden/Mineralik <= Z1.1		200	2.5	18	0.5	0.18	1.0	0.90	1.70	0%	14.2	40 000	567
-------------------------	--	-----	-----	----	-----	------	-----	------	------	----	------	--------	-----

Bandabwurf Siebfraktionen:

Böden/Mineralik <= Z1.1	90%	180	2.5	18	1.5	0.70	1.0	0.90	1.70	0%	59.0	36 000	2 122
Böden/Mineralik <= Z1.1	10%	20	2	10	1.5	0.70	1.0	0.90	1.70	0%	99.5	4 000	398

Aufnahme Radlader:

Böden/Mineralik <= Z1.1		100*	2.5	18	-	-	-	0.90	1.70	0%	7.3	40 000	294
-------------------------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	-----

Quelle: Nr. 4

Summe: 3 736

Umschlag Böden/Mineralik,

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abw urf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf aus LKW:

Böden/Mineralik >= Z1.2	15	25	2	10	1	0.42	1.5	0.40	1.70	0%	1.2	60 000	69
-------------------------	----	----	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	-----------

Aufnahme Radlader für Behandlung:

Böden/Mineralik >= Z1.2		100*	2.5	18	-	-	-	0.36	1.70	0%	2.9	60 000	176
-------------------------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	------------

-> BEHANDLUNG ->
Abwurf Radlader auf Halde:

Böden/Mineralik >= Z1.2	4.0	6.8	2.5	18	1	0.42	1.5	0.36	1.70	0%	3.6	60 000	213
-------------------------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	------------

Aufnahme Radlader:

Böden/Mineralik >= Z1.2		100*	2.5	18	-	-	-	0.36	1.70	0%	2.9	60 000	176
-------------------------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	------------

Abwurf Radlader in LKW:

Böden/Mineralik >= Z1.2	4.0	6.8	2.5	18	1	0.42	1.5	0.36	1.70	0%	3.6	60 000	213
-------------------------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	------------

Quelle: Nr. 7
Summe: 848
Behandlung Böden/Mineralik, Nr. 7

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abw urf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t o. t/h			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf Radlader in Sieb::

Böden/Mineralik >= Z1.2	4.0	6.8	2.5	18	1	0.42	1.5	0.36	1.70	0%	3.6	60 000	213
-------------------------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	------------

Siebung:

Böden/Mineralik >= Z1.2		200	2.5	18	0.5	0.18	1.0	0.36	1.70	0%	5.7	60 000	340
-------------------------	--	-----	-----	----	-----	------	-----	------	------	----	-----	--------	------------

Bandabwurf Siebfraktionen:

Böden/Mineralik >= Z1.2	90%	180	2.5	18	1.5	0.70	1.0	0.36	1.70	0%	23.6	54 000	1 273
-------------------------	-----	-----	-----	----	-----	------	-----	------	------	----	------	--------	--------------

Böden/Mineralik >= Z1.2	10%	20	2.5	18	1.5	0.70	1.0	0.36	1.70	0%	70.7	6 000	424
-------------------------	-----	----	-----	----	-----	------	-----	------	------	----	------	-------	------------

Aufnahme Radlader:

Böden/Mineralik >= Z1.2		100*	2.5	18	-	-	-	0.36	1.70	0%	2.9	60 000	176
-------------------------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	------------

Quelle: Nr. 7
Summe: 2 427

Umschlag Altholz, Nr. 9

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abwurf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf aus LKW:

Altholz	47	14	2.5	18	1	0.42	1.5	0.70	0.30	0%	0.8	20 000	17
---------	----	----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	----

Aufnahme Bagger-Greifer für Behandlung:

Altholz		700**	2.5	18	-	-	-	0.63	0.30	0%	0.3	20 000	7
---------	--	-------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	---

-> BEHANDLUNG ->
Abwurf Radlader auf Halde:

Altholz	4.0	1.2	2.5	18	1	0.42	1.5	0.63	0.30	0%	2.6	20 000	52
---------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	----

Aufnahme Radlader:

Altholz		100*	2.5	18	-	-	-	0.63	0.30	0%	0.9	20 000	18
---------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	----

Abwurf Radlader in LKW:

Altholz	4.0	1.2	2.5	18	1	0.42	1.5	0.63	0.30	0%	2.6	20 000	52
---------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	----

Quelle: Nr. 9
Summe: 146
Behandlung Altholz, Nr. 9

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abwurf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t o. t/h			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf Bagger-Greifer in Schredder:

Altholz	2.0	0.6	2.5	18	1	0.42	2.0	0.63	0.30	0%	4.9	20 000	99
---------	-----	-----	-----	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	----

Schreddern:

Altholz		15	2.5	18	0.5	0.18	1.0	0.63	0.30	70%***	1.9	20 000	38
---------	--	----	-----	----	-----	------	-----	------	------	--------	-----	--------	----

Bandübergabe von Schredder in Sieb:

Altholz		15	2.5	18	0.5	0.18	1.0	0.63	0.30	70%***	1.9	20 000	38
---------	--	----	-----	----	-----	------	-----	------	------	--------	-----	--------	----

Siebung:

Altholz		15	2.5	18	0.5	0.18	1.0	0.63	0.30	70%***	1.9	20 000	38
---------	--	----	-----	----	-----	------	-----	------	------	--------	-----	--------	----

Bandabwurf Siebfraktionen:

Altholz	90%	14	2.5	18	1.5	0.70	1.0	0.63	0.30	0%	26.6	18 000	479
Altholz	10%	2	2.5	18	1.5	0.70	1.0	0.63	0.30	0%	79.8	2 000	160

Aufnahme Radlader:

Altholz		100*	2.5	18	-	-	-	0.63	0.30	0%	0.9	20 000	18
---------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	----

*** Befeuchtung

Quelle: Nr. 9
Summe: 870

Input Bauschutt, Nr. 1

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abwurf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf aus LKW:

Bauschutt <= Z1.1	14	25	3	32	1	0.42	1.5	1.00	1.80	0%	9.7	85 000	824
-------------------	----	----	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	-----

Aufnahme Zange zur Vorzerkleinerung:

Bauschutt <= Z1.1		100*	3	32	-	-	-	0.90	1.80	0%	13.8	13 000	180
-------------------	--	------	---	----	---	---	---	------	------	----	------	--------	-----

Abwurf Zange:

Bauschutt <= Z1.1	2.0	3.6	3	32	1	0.42	1.5	0.90	1.80	0%	23.0	13 000	299
-------------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	----	------	--------	-----

Aufnahme Löffelbagger für Behandlung:

Bauschutt <= Z1.1		100*	3	32	-	-	-	0.90	1.80	0%	13.8	85 000	1 176
-------------------	--	------	---	----	---	---	---	------	------	----	------	--------	-------

Quelle: Nr. 1

Summe: 2 478

Behandlung Bauschutt, Nr. 2

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abwurf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t o. t/h			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf Löffelbagger in Brecher:

Bauschutt <= Z1.1	2.0	3.6	3	32	1	0.42	1.5	0.90	1.80	70%***	6.9	85 000	586
-------------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	--------	-----	--------	-----

10 % Rücklauf Überkorn in Brecher:

Bauschutt <= Z1.1		20	3	32	0.5	0.18	1.0	0.90	1.80	70%***	25.3	8 500	215
-------------------	--	----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	------	-------	-----

Brechvorgang/-austrag (wie Abwurf):

Bauschutt <= Z1.1		200	3	32	0.5	0.18	1.0	0.90	1.80	70%***	8.0	85 000	680
-------------------	--	-----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	-----	--------	-----

Bauschutt <= Z1.1		20	3	32	0.5	0.18	1.0	0.90	1.80	70%***	25.3	8 500	215
-------------------	--	----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	------	-------	-----

30 % Bandabwurf aus Brecher:

Bauschutt <= Z1.1		200	3	32	1.5	0.70	1.0	0.90	1.80	70%***	31.6	25 500	806
-------------------	--	-----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	------	--------	-----

30 % Aufnahme Radlader:

Bauschutt <= Z1.1		100*	3	32	-	-	-	0.90	1.80	0%	13.8	25 500	353
-------------------	--	------	---	----	---	---	---	------	------	----	------	--------	-----

70 % Bandübergabe von Brecher auf Band:

Bauschutt <= Z1.1		200	3	32	0.5	0.18	1.0	0.90	1.80	70%***	8.0	59 500	476
-------------------	--	-----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	-----	--------	-----

*** Befeuchtung

Quelle: Nr. 2

Summe: 3 331

Output Bauschutt, Nr. 3

Stoff	Volumen	Menge	Staub-neigung	Verstaubungs-koeffizient a	Abw urf-höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt-dichte	Minderung	Emissions-faktor	Umschlag-menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

30 % Abwurf Radlader auf Halde:

Bauschutt <= Z1.1	4.0	7.2	3	32	1	0.42	1.5	0.90	1.80	0%	16.3	25 500	415
-------------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	----	------	--------	-----

70 % Bandabwurf:

Bauschutt <= Z1.1		200	3	32	1.5	0.70	1.0	0.90	1.80	70%***	31.6	59 500	1 880
-------------------	--	-----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	------	--------	-------

Aufnahme Radlader:

Bauschutt <= Z1.1		100*	3	32	-	-	-	0.90	1.80	0%	13.8	85 000	1 176
-------------------	--	------	---	----	---	---	---	------	------	----	------	--------	-------

Abwurf Radlader in LKW:

Bauschutt <= Z1.1	4.0	7.2	3	32	1	0.42	1.5	0.90	1.80	0%	16.3	85 000	1 382
-------------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	----	------	--------	-------

Quelle: Nr. 3

Summe: 4 852

Umschlag Bauschutt, Nr. 7

Stoff	Volumen	Menge	Staub-neigung	Verstaubungs-koeffizient a	Abw urf-höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt-dichte	Minderung	Emissions-faktor	Umschlag-menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf aus LKW:

Bauschutt >= Z1.2	14	25	3	32	1	0.42	1.5	0.40	1.80	0%	3.9	40 000	155
-------------------	----	----	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	-----

Aufnahme Löffelbagger für Behandlung:

Bauschutt >= Z1.2		100*	3	32	-	-	-	0.36	1.80	0%	5.5	40 000	221
-------------------	--	------	---	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	-----

-> BEHANDLUNG ->

30 % Abwurf Radlader auf Halde:

Bauschutt >= Z1.2	4.0	7.2	3	32	1	0.42	1.5	0.36	1.80	0%	6.5	12 000	78
-------------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	----

70 % Bandabwurf:

Bauschutt >= Z1.2		200	3	32	1.5	0.70	1.0	0.36	1.80	70%***	12.6	28 000	354
-------------------	--	-----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	------	--------	-----

Aufnahme Radlader:

Bauschutt >= Z1.2		100*	3	32	-	-	-	0.36	1.80	0%	5.5	40 000	221
-------------------	--	------	---	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	-----

Abwurf Radlader in LKW:

Bauschutt >= Z1.2	4.0	7.2	3	32	1	0.42	1.5	0.36	1.80	0%	6.5	40 000	260
-------------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	--------	-----

Quelle: Nr. 7

Summe: 1 290

Behandlung Bauschutt, Nr. 7

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abw urf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t o. t/h			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf Löffelbagger in Brecher:

Bauschutt >= Z1.2	2.0	3.6	3	32	1	0.42	1.5	0.36	1.80	70%***	2.8	40 000	110
-------------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	--------	-----	--------	-----

10 % Rücklauf Überkorn in Brecher:

Bauschutt >= Z1.2		20	3	32	0.5	0.18	1.0	0.36	1.80	70%***	10.1	4 000	40
-------------------	--	----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	------	-------	----

Brechvorgang/-austrag (wie Abwurf):

Bauschutt >= Z1.2		200	3	32	0.5	0.18	1.0	0.36	1.80	70%***	3.2	40 000	128
-------------------	--	-----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	-----	--------	-----

Bauschutt >= Z1.2		20	3	32	0.5	0.18	1.0	0.36	1.80	70%***	10.1	4 000	40
-------------------	--	----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	------	-------	----

30 % Bandabwurf aus Brecher:

Bauschutt >= Z1.2		200	3	32	1.5	0.70	1.0	0.36	1.80	70%***	12.6	12 000	152
-------------------	--	-----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	------	--------	-----

30 % Aufnahme Radlader:

Bauschutt >= Z1.2		100*	3	32	-	-	-	0.36	1.80	0%	5.5	12 000	66
-------------------	--	------	---	----	---	---	---	------	------	----	-----	--------	----

70 % Bandübergabe von Brecher auf Band:

Bauschutt >= Z1.2		200	3	32	0.5	0.18	1.0	0.36	1.80	70%***	3.2	28 000	90
-------------------	--	-----	---	----	-----	------	-----	------	------	--------	-----	--------	----

*** Befeuchtung **Quelle: Nr. 7** **Summe: 627**
Umschlag Altmetalle, Nr. 6

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abw urf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf aus LKW:

Altmetalle	40	14	2	10	1	0.42	1.5	1.00	0.35	0%	0.8	5 000	4
------------	----	----	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	-------	---

Aufnahme Bagger-Greifer:

Altmetalle		700**	2	10	-	-	-	0.90	0.35	0%	0.3	5 000	2
------------	--	-------	---	----	---	---	---	------	------	----	-----	-------	---

Abwurf Bagger-Greifer in LKW:

Altmetalle	2.0	0.7	2	10	1	0.42	2.0	0.90	0.35	0%	4.3	5 000	21
------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	-------	----

Quelle: Nr. 6 **Summe: 27**

Umschlag
Baustellenmischabfälle, Nr. 8

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abwurf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf aus LKW:

Baustellenmischabfälle	70	7	3	32	1	0.42	1.5	0.70	0.10	0%	0.7	2 000	1
------------------------	----	---	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	-------	---

Aufnahme Bagger-Greifer:

Baustellenmischabfälle		700**	3	32	-	-	-	0.63	0.10	0%	0.2	2 000	0
------------------------	--	-------	---	----	---	---	---	------	------	----	-----	-------	---

Abwurf Bagger-Greifer in LKW:

Baustellenmischabfälle	1.0	0.1	3	32	1	0.42	2.0	0.63	0.10	0%	7.2	2 000	14
------------------------	-----	-----	---	----	---	------	-----	------	------	----	-----	-------	----

Quelle: Nr. 8
Summe: 16
Einbau Deponie

Stoff	Volumen	Menge	Staub- neigung	Verstaubungs- koeffizient a	Abwurf- höhe	K _H	K _{Gerät}	K _{umfeld}	Schütt- dichte	Minderung	Emissions- faktor	Umschlag- menge	Emission
	m³	t			m				t/m³		g/t	t/a	kg/a

Abwurf aus LKW:

Böden/Mineralik <= Z1.1	15	25	2.5	18	1	0.42	1.5	1.00	1.70	0%	5.1	30 000	154
Böden/Mineralik <= Z1.1	15	25	2.5	18	1	0.42	1.5	1.00	1.70	0%	5.1	33 000	170

10 % Aufnahme Radlader:

Deponieeinbau		100*	2.5	18	-	-	-	0.90	1.70	0%	7.3	6 300	46
---------------	--	------	-----	----	---	---	---	------	------	----	-----	-------	----

10 % Abwurf Radlader:

Deponieeinbau	4.0	6.8	2.5	18	0.5	0.18	1.5	0.90	1.70	0%	3.7	6 300	24
---------------	-----	-----	-----	----	-----	------	-----	------	------	----	-----	-------	----

Einbau Raupe:

Deponieeinbau		100	2.5	18	-	-	-	0.9	1.70	0	7.3	63 000	462.8
---------------	--	-----	-----	----	---	---	---	-----	------	---	-----	--------	-------

Quelle: Deponie
Summe: 857

* für den Vorgang 'Aufnahme mit Schaufellader' wird nach VDI 3790, Blatt 3, Bild 7 100 t/Abwurf angesetzt.

*** bei der Berechnung des Emissionsfaktors wurde eine Emissionsminderung von 70 % aufgrund von Befeuchtungsmaßnahmen berücksichtigt

Fahrbewegungen Raupe/Radlader:

Umschlag Böden/Mineralik, Nr. 4

Stoff	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Abwurf Radlader auf Halde:

Böden/Mineralik <= Z1.1	40 000	Radlader_bef	6.8	5 882	50	294	1	408	120
-------------------------	--------	--------------	-----	-------	----	-----	---	-----	-----

Abwurf Radlader in LKW:

Böden/Mineralik <= Z1.1	40 000	Radlader_bef	6.8	5 882	20	118	1	408	48
-------------------------	--------	--------------	-----	-------	----	-----	---	-----	----

Quelle: Nr. 4 Summe: 168

Behandlung Böden/Mineralik, Nr. 4

Stoff	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Abwurf Radlader in Sieb::

Böden/Mineralik <= Z1.1	40 000	Radlader_bef	6.8	5 882	50	294	1	408	120
-------------------------	--------	--------------	-----	-------	----	-----	---	-----	-----

Quelle: Nr. 4 Summe: 120

Umschlag Böden/Mineralik, Nr. 7

Stoff	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Abwurf Radlader auf Halde:

Böden/Mineralik >= Z1.2	60 000	Radlader_bef	6.8	8 824	50	441	1	163	29
-------------------------	--------	--------------	-----	-------	----	-----	---	-----	----

Abwurf Radlader in LKW:

Böden/Mineralik >= Z1.2	60 000	Radlader_bef	6.8	8 824	20	176	1	163	12
-------------------------	--------	--------------	-----	-------	----	-----	---	-----	----

Quelle: Nr. 7 Summe: 40

Behandlung Böden/Mineralik, Nr. 7

Stoff	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Abwurf Radlader in Sieb::

Böden/Mineralik >= Z1.2	60 000	Radlader_bef	6.8	8 824	50	441	1	163	29
-------------------------	--------	--------------	-----	-------	----	-----	---	-----	----

Quelle: Nr. 7 Summe: 29

Umschlag Altholz, Nr. 9

Stoff	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Abwurf Radlader auf Halde:

Altholz	20 000	Radlader_bef	1.2	16 667	50	833	1	286	167
---------	--------	--------------	-----	--------	----	-----	---	-----	-----

Abwurf Radlader in LKW:

Altholz	20 000	Radlader_bef	1.2	16 667	20	333	1	286	67
---------	--------	--------------	-----	--------	----	-----	---	-----	----

Quelle: Nr. 9 Summe: 233

Output Bauschutt, Nr. 3

Stoff	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

30 % Abwurf Radlader auf Halde:

Bauschutt <= Z1.1	25 500	Radlader_bef	7.2	3 542	50	177	1	408	72
-------------------	--------	--------------	-----	-------	----	-----	---	-----	----

Abwurf Radlader in LKW:

Bauschutt <= Z1.1	85 000	Radlader_bef	7.2	11 806	20	236	1	408	96
-------------------	--------	--------------	-----	--------	----	-----	---	-----	----

Quelle: Nr. 3 Summe: 169

Umschlag Bauschutt, Nr. 7

Stoff	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

30 % Abwurf Radlader auf Halde:

Bauschutt >= Z1.2	12 000	Radlader_bef	7.2	1 667	50	83	1	163	5
-------------------	--------	--------------	-----	-------	----	----	---	-----	---

Abwurf Radlader in LKW:

Bauschutt >= Z1.2	40 000	Radlader_bef	7.2	5 556	20	111	1	163	7
-------------------	--------	--------------	-----	-------	----	-----	---	-----	---

Quelle: Nr. 7 Summe: 13

Einbau Deponie

Stoff	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Deponieeinbau	6 300	Radlader_unbef	6.8	926	30	28	1	1 003	28
---------------	-------	----------------	-----	-----	----	----	---	-------	----

Raupenfahrt:

Deponieeinbau	63 000	Radlader_unbef	5.1	12 353	30	371	1	1 003	372
---------------	--------	----------------	-----	--------	----	-----	---	-------	-----

Quelle: Deponie Summe: 400

Fahrbewegungen Lkw:

Umschlag Böden/Mineralik, Nr. 4

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Böden/Mineralik <= Z1.1	Fahrt-Nr4- mitLeerfahrt	i	30 000	LKW_bef	25	1 200	750	900	1	316	284
Böden/Mineralik <= Z1.1	Fahrt-Nr4	i	10 000	LKW_bef	25	400	390	156	1	316	49

Abtransport:

Böden/Mineralik <= Z1.1	Fahrt-Nr4	o	10 000	LKW_bef	25	400	390	156	1	316	49
-------------------------	-----------	---	--------	---------	----	-----	-----	-----	---	-----	----

Summe: 383

Umschlag Böden/Mineralik, Nr. 7

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Böden/Mineralik >= Z1.2	Fahrt-Nr7	i	60 000	LKW_bef	25	2 400	440	1056	1	316	334
-------------------------	-----------	---	--------	---------	----	-------	-----	------	---	-----	-----

Abtransport:

Böden/Mineralik >= Z1.2	Fahrt-Nr7	o	60 000	LKW_bef	25	2 400	440	1056	1	316	334
-------------------------	-----------	---	--------	---------	----	-------	-----	------	---	-----	-----

Summe: 667

Umschlag Altholz, Nr. 9

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Altholz	Fahrt-Nr9	i	20 000	LKW_bef	14	1 429	320	457	1	316	144
---------	-----------	---	--------	---------	----	-------	-----	-----	---	-----	-----

Abtransport:

Altholz	Fahrt-Nr9	o	20 000	LKW_bef	14	1 429	320	457	1	316	144
---------	-----------	---	--------	---------	----	-------	-----	-----	---	-----	-----

Summe: 289

Input Bauschutt, Nr. 1

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Bauschutt <= Z1.1	Fahrt-Nr1	i	85 000	LKW_bef	25	3 400	230	782	1	316	247
-------------------	-----------	---	--------	---------	----	-------	-----	-----	---	-----	-----

Summe: 247

Output Bauschutt, Nr. 3

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Abtransport:

Bauschutt <= Z1.1	Fahrt-Nr3	o	85 000	LKW_bef	25	3 400	250	850	1	316	269
-------------------	-----------	---	--------	---------	----	-------	-----	-----	---	-----	-----

Summe: 269

Umschlag Bauschutt, Nr. 7

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Bauschutt >= Z1.2	Fahrt-Nr7	i	40 000	LKW_bef	25	1 600	440	704	1	316	222
-------------------	-----------	---	--------	---------	----	-------	-----	-----	---	-----	-----

Abtransport:

Bauschutt >= Z1.2	Fahrt-Nr7	o	40 000	LKW_bef	25	1 600	440	704	1	316	222
-------------------	-----------	---	--------	---------	----	-------	-----	-----	---	-----	-----

Summe: 445

Umschlag Altmetalle, Nr. 6

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Altmetalle	Fahrt-Nr6	i	5 000	LKW_bef	14	357	260	93	1	316	29
------------	-----------	---	-------	---------	----	-----	-----	----	---	-----	----

Abtransport:

Altmetalle	Fahrt-Nr6	o	5 000	LKW_bef	14	357	260	93	1	316	29
------------	-----------	---	-------	---------	----	-----	-----	----	---	-----	----

Summe: 59

Umschlag Baustellenmischabfälle, Nr. 8

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Baustellenmischabfälle	Fahrt-Nr8	i	2 000	LKW_bef	7	286	310	89	1	316	28
------------------------	-----------	---	-------	---------	---	-----	-----	----	---	-----	----

Abtransport:

Baustellenmischabfälle	Fahrt-Nr8	o	2 000	LKW_bef	7	286	310	89	1	316	28
------------------------	-----------	---	-------	---------	---	-----	-----	----	---	-----	----

Summe: 56
Einbau Deponie

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Böden/Mineralik <= Z1.1	Deponie-Transit	t	30 000	LKW_bef	25	1 200	600	720	1	316	227
Böden/Mineralik <= Z1.1	Deponie-unbef		30 000	LKW_unbef	25	1 200	610	732	1	947	693
Böden/Mineralik <= Z1.1	Deponie-extern	i	33 000	LKW_bef	25	1 320	520	686	1	316	217
Böden/Mineralik <= Z1.1	Deponie-unbef		33 000	LKW_unbef	25	1 320	610	805	1	947	763

Summe: 1 900
Fahrten Vorbelastung

Stoff	Fahrtstrecke	Rtg.	Umschlag- menge	Fzg.-Typ	Menge	Fahrten	Gesamt- strecke	Jahres- strecke	K _{umfeld}	Emissions- faktor	Emission
		i / o / t	t/a		t		m/Fahrt	km/a		g/(Fzg km)	kg/a

Anlieferung:

Böden/Mineralik <= Z1.1	Einfahrt	i	10 000	LKW_Zufahrt	25	400	870	348	1	172	60
Böden/Mineralik >= Z1.2	Einfahrt	i	60 000	LKW_Zufahrt	25	2 400	870	2088	1	172	359
Altholz	Einfahrt	i	20 000	LKW_Zufahrt	14	1 429	870	1243	1	172	214
Bauschutt <= Z1.1	Einfahrt	i	85 000	LKW_Zufahrt	25	3 400	870	2958	1	172	508
Bauschutt >= Z1.2	Einfahrt	i	40 000	LKW_Zufahrt	25	1 600	870	1392	1	172	239
Altmetalle	Einfahrt	i	5 000	LKW_Zufahrt	14	357	870	311	1	172	53
Baustellenmischabfälle	Einfahrt	i	2 000	LKW_Zufahrt	7	286	870	249	1	172	43

Anlieferung:

Böden/Mineralik <= Z1.1	Einfahrt_mitLeerf	i	30 000	LKW_Zufahrt	25	1 200	1 740	2088	1	172	359
-------------------------	-------------------	---	--------	-------------	----	-------	-------	------	---	-----	-----

Anlieferung:

Böden/Mineralik <= Z1.1	Einfahrt_mitLeerf	i	33 000	LKW_Zufahrt	25	1 320	1 740	2297	1	172	395
-------------------------	-------------------	---	--------	-------------	----	-------	-------	------	---	-----	-----

Abtransport:

Böden/Mineralik <= Z1.1	Einfahrt	o	10 000	LKW_Zufahrt	25	400	870	348	1	172	60
Böden/Mineralik >= Z1.2	Einfahrt	o	60 000	LKW_Zufahrt	25	2 400	870	2088	1	172	359
Altholz	Einfahrt	o	20 000	LKW_Zufahrt	14	1 429	870	1243	1	172	214
Bauschutt <= Z1.1	Einfahrt	o	85 000	LKW_Zufahrt	25	3 400	870	2958	1	172	508
Bauschutt >= Z1.2	Einfahrt	o	40 000	LKW_Zufahrt	25	1 600	870	1392	1	172	239
Altmetalle	Einfahrt	o	5 000	LKW_Zufahrt	14	357	870	311	1	172	53
Baustellenmischabfälle	Einfahrt	o	2 000	LKW_Zufahrt	7	286	870	249	1	172	43

Abtransport:

Tonabbau	Einfahrt	o	100 000	LKW_Zufahrt	25	4 000	870	3480	1	172	598
Tonabbau	Deponie-extern	o	100 000	LKW_bef	25	4 000	520	2080	1	316	657
Tonabbau	Deponie-unbef	o	100 000	LKW_unbef	25	4 000	610	2440	1	947	2 311

Summe: 7 270

Rtg.: Fahrtrichtung

i - Input

o - Output

t - Transfer

Anhang 4: Ausbreitungsrechnungen

A4.1 Allgemeines

Die Staubimmissionen werden auf Basis von Ausbreitungsrechnungen ermittelt.

Eingangsdaten für das Ausbreitungsmodell sind:

- Die von den Quellen ausgehenden Emissionen (vgl. Kapitel 5)
- Die meteorologischen Eingangsdaten (vgl. Kapitel 7)
- Der Geländeeinfluss (vgl. Kapitel A4.5)
- Die Lage der Gebäude und die Gebäudehöhen (vgl. Kapitel A4.6).
- Die Lage der Quellen und die Quellhöhen (vgl. Kapitel A4.7)

Die Emissionen werden im Zeitraum zwischen 6:00 und 19:00 Uhr freigesetzt.

In der Ausbreitungsrechnung für Stäube sind gemäß Kapitel 4 des Anhangs 3 der TA Luft (2002) die trockene Deposition und die Sedimentation zu berücksichtigen. Die Berechnung ist für die in Tabelle 13 des Anhangs 3 der TA Luft angegebenen Größenklassen der Korngrößenverteilung der Stäube durchzuführen, wobei jeweils die angegebenen Werte von Depositionsgeschwindigkeit und Sedimentationsgeschwindigkeit zu verwenden sind. Die entsprechenden Werte sind in Tabelle A4-1 zusammengefasst.

Tabelle A4-1: Korngrößenabhängige Depositions- und Sedimentationsgeschwindigkeit

	< 2,5 µm	2,5 bis 10 µm	> 10 µm
Staub-Klasse nach Anhang 3 der TA Luft	pm-1	pm-2	pm-u
Depositionsgeschwindigkeit in m/s	0,001	0,01	0,07
Sedimentationsgeschwindigkeit in m/s	0	0	0,06

Zur Berechnung des Staubniederschlags werden die für jede Korngrößenklasse berechneten Depositionen addiert. Die PM₁₀-Konzentration wird durch Summierung der Konzentrationen der Korngrößenklassen pm-1 und pm-2 ermittelt.

A4.2 Verwendetes Ausbreitungsmodell

Die Ausbreitungsrechnungen werden mit dem Ausbreitungsmodell „AUSTAL2000“ (Janicke & Janicke (2014)), Version 2.6.11-WI-x vom 02.09.2014, durchgeführt. Dieses Modell entspricht den Anforderungen des Anhangs 3 der TA Luft.

Das Ausbreitungsmodell wird mit der Qualitätsstufe +1 betrieben.

A4.3 Rechengebiet

Die Ausbreitungsrechnung wird für ein Rechengebiet von 2,4 km x 2,4 km durchgeführt.

Um die statistische Unsicherheit des Berechnungsverfahrens in größerer Entfernung zur Quelle zu reduzieren, wird das so genannte Nesting-Verfahren angewendet. Dazu wird das Rechengebiet in mehrere ineinander verschachtelte Rechengebiete aufgeteilt.

Die Gebietsgröße der einzelnen Gitter wird automatisch von AUSTAL2000 entsprechend den Anforderungen des Anhangs 3 der TA Luft erzeugt. Die Dimensionierung der Rechengitter ist in Tabelle A4-2 aufgeführt.

Tabelle A4-2: Dimensionierung der Modellgitter.

Gitter	Maschenweite	Gebietsgröße	Gitterpunkte
1	2 m	276 m x 272 m	138 x 136
2	4 m	408 m x 424 m	102 x 106
3	8 m	768 m x 672 m	96 x 84
4	16 m	1152 m x 1024 m	72 x 64
5	32 m	1920 m x 1792 m	60 x 56
6	64 m	2432 m x 2432 m	38 x 38

A4.4 Rauigkeitslänge

Als Maß für die Bodenrauigkeit im Beurteilungsgebiet wird die mittlere Rauigkeitslänge z_0 verwendet. Sie wird automatisch vom Modell aus dem CORINE-Kataster des Statistischen Bundesamtes mit im Mittel $z_0 = 0,2$ m bestimmt. Diese Rauigkeit stimmt mit den Verhältnissen vor Ort nicht überein, da der Waldanteil auf Teilflächen des Geländes seit Erhebung des Corine-Katasters zugenommen hat. So sind zwischenzeitlich die Flächen östlich von Halle 7 bzw. südlich des Absetzbeckens bewaldet. Auch der Bereich nördlich des VA 1 auf der Dk0-Deponie ist bewaldet oder wird im Zuge des Deponieeinbaus bepflanzt. Aus diesem Grund wird die Rauigkeitslänge um eine Stufe auf $z_0 = 0,5$ m angehoben.

A4.5 Berücksichtigung von Geländeunebenheiten

Nach Nr. 11, Anhang 3 der TA Luft müssen in der Ausbreitungsrechnung die Geländestrukturen berücksichtigt werden, falls innerhalb des Rechengebietes Steigungen von mehr als 1:20 auftreten. Dieses Kriterium wird im Beurteilungsgebiet erfüllt, so dass der Geländeeinfluss zu berücksichtigen ist.




Abbildung A4-1: Geländesteigung und Lage der Rechengitter im Simulationsgebiet.

Blau: Lage und Nummer der Rechengitter

Oranger Kreis: Anemometerposition

Schwarzes Kreuz: Koordinatenursprung

Zur Abbildung der Geländesituation werden die Daten des Höhenmodells GlobDEM50 im 50-Meter-Raster verwendet. GlobDEM50 basiert auf Rohdaten der Shuttle Radar Topography Mission von NASA, NIMA, DLR und ASI aus dem Jahr 2000.

Gemäß Anhang 3, Nr. 11 der TA Luft können Geländeunebenheiten mit Hilfe des in AUSTAL2000 integrierten mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells berücksichtigt werden, wenn die Steigung des Geländes den Wert 1:5 (0,20) nicht überschreitet.

Die Geländesteigungen sind in Abbildung A4-1 dargestellt und in der Protokolldatei 'taldia.log' (siehe Anhang 6) dokumentiert.

Östlich des Tonabbaus sowie in größerer Entfernung im Südostteil des Rechengebiets wird das Steigungskriterium überschritten. Diese Bereiche liegen in großer Distanz der Emissionsquellen, der Immissionsorte und der Anemometerposition, so dass die Überschreitung des Kriteriums keinen Einfluss auf das Windfeld hat. Somit kann das diagnostische Windfeldmodell verwendet werden.

Die vom Windfeldmodell ausgewiesene maximale Restdivergenz gibt einen Hinweis auf die Qualität der Windfeldberechnung. Überschreitet die Restdivergenz in einer Gitterzelle den Wert 0,2, so ist das Windfeld im Allgemeinen nicht für Ausbreitungsrechnungen geeignet. Im vorliegenden Fall wird für das Rechengebiet eine maximale Restdivergenz von 0,055 ausgegeben (siehe Anhang 6), so dass kein Indiz vorliegt, dass das berechnete Windfeld für Ausbreitungsrechnungen ungeeignet ist

A4.6 Berücksichtigung von Gebäuden

Abhängig von der Anströmrichtung können sich an den Gebäuden Wirbel mit abwärts gerichteten Komponenten, Kanalisierungen, Düseneffekten und anderen strömungsdynamischen Effekten ergeben. Die Ausbreitung der Schadstoffe kann somit wesentlich von den umgebenden Gebäuden beeinflusst werden.

Entsprechend Anhang 3, Nr. 10 TA Luft muss dieser Gebäudeeinfluss explizit berücksichtigt werden, wenn die Quellhöhe niedriger als das 1,7-fache der Gebäudehöhen ist. Maßgeblich für die Beurteilung der Gebäudehöhen sind dabei alle massiven Erhebungen, deren Abstand von der Emissionsquelle geringer ist als das 6-fache der Gebäudehöhe. Gebäude, für die diese Kriterien zutreffen, sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Diese wurden digitalisiert.




Abbildung A4-2: Digitalisierte Gebäude (blau) und die Lage der digitalisierten Quellen (rot).

Der Einfluss von Gebäuden wird in Nr. 10 des Anhangs 3 zur TA Luft behandelt. Aus dem Wortlaut ergibt sich, dass die TA Luft den Einsatz eines diagnostischen Windfeldmodells für Quellhöhen, die kleiner als die 1,2-fache Gebäudehöhe sind, nicht ausschließt, allerdings auch nicht empfiehlt. Im vorliegenden Fall weisen einige Quellen Höhen auf, die geringer als die 1,2-fache Gebäudehöhe sind (Fahrbewegungen und diffuse Quellen).

Im Abschlussbericht zu TALdia (Janicke & Janicke (2004)) sind verschiedene Validierungstests aufgeführt. Unter anderem wurde eine Quelle im Innenhof eines U-förmigen Gebäudes untersucht. Der Vergleich der gemessenen und berechneten Konzentrationen zeigt keine

grundsätzlichen Unterschiede in den Verteilungen. Im Mittel wird die gemessene Konzentration vom Modell eher leicht überschätzt (siehe Ausführungen auf Seite 56 des Berichts).

In einer Veröffentlichung von Braun et al. (2012) wurden Messungen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in der Umgebung einer Anlage zur Lagerung, zum Umschlag und zur Aufbereitung von staubenden Gütern mit Ausbreitungsrechnungen, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durchgeführt wurden, verglichen. Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit AUSTAL2000 durchgeführt, wobei der Einfluss der Gebäude und Mauern mit dem diagnostischen Windfeldmodell, das Bestandteil von AUSTAL2000 ist, berücksichtigt wurde. Die Ergebnisse der Messungen und Modellrechnungen stimmen gut überein.

Hartmann & Borcharding (2018) kommen zum Schluss, dass die Anwendung eines prognostischen Windfeldmodells bei Mehrquellensystemen und komplexer Bebauungsstruktur nicht zu begründen ist. Das Verfahren nach TA Luft 2002 und der bisherigen Geruchsimmissions-Richtlinie, bestehend aus dem diagnostischen Windfeldmodell und Lagrange'schem Partikelmodell sei einer ungenormten Modellvariante vorzuziehen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Anwendung von AUSTAL2000 zu plausiblen Ergebnissen führt. Hierauf weisen insbesondere die systematischen Studien von Janicke sowie der Vergleich von Mess- und Rechenwerten in der Umgebung einer Anlage zur Lagerung, zum Umschlag und zur Aufbereitung von staubenden Gütern hin.

A4.7 Quellen

Die Lage der Emissionsquellen ist in Abbildung A4-2 dargestellt. Die Quellkoordinaten sind in Tabelle A4-3 angegeben.

Die diffusen Emissionsquellen werden als Volumenquellen mit einer vertikalen Ausdehnung von 0 bis 3 m angesetzt (unterste Schicht). Die Emissionsquellen werden dabei durch Rechtecke angenähert.

Die Zuordnung der einzelnen staubemittierenden Vorgänge zu den entsprechenden Quellflächen kann den Emissionstabellen in Anhang 3 entnommen werden.

Die Quellkoordinaten sind in Tabelle A4-3 zusammengefasst.

Tabelle A4-3: Quelldimensionen, relativ zum Koordinatenursprung bei RW 471000 und HW 5318500 (UTM-32)

Quelle	Ursprung [m]		Höhe Unter- terkante [m]	Ausdehnung [m]			Dreh- winkel [°]
	x-Wert	y-Wert		horizontal		vertikal	
				a	b	c	
Umschlag, Behandlung, Radladerfahrten und Dieseemissionen:							
Fläche Nr. 1	211,99	292,92	0	113,22	43,48	3	-90,12
Fläche Nr. 2	215,98	292,68	0	16,22	105,96	3	178,98
Fläche Nr. 3	155,35	276,01	0	89,5	46,3	3	-90

Quelle	Ursprung [m]		Höhe Unter- terkante [m]	Ausdehnung [m]			Dreh- winkel [°]
	x-Wert	y-Wert		horizontal		vertikal	
				a	b	c	
Fläche Nr. 4	110,93	162,55	0	90,21	34,32	3	-90,6
Fläche Nr. 6	106,46	202,25	0	43,95	43,22	3	0,31
Fläche Nr. 7	168,98	113,93	0	69,06	0	3	-89,61
Fläche Nr. 8	162,16	168,66	0	17,39	0	3	0,77
Fläche Nr. 9	230,08	157,85	0	35,72	0	3	0,38
Deponie VA1	299,18	245,23	0	69,07	133,03	3	-89,29
Windabwehung:							
Fläche Nr. 4	110,93	162,55	0	90,21	34,32	3	-90,6
Fläche Nr. 3	155,35	276,01	0	89,5	46,3	3	-90
Deponie VA1	299,18	245,23	0	69,07	133,03	3	-89,29
Fahrwege:							
Lkw-Teilstrecke befestigt 1	188,25	341,31	0	11,46	57,63	3	-118,75
Lkw-Teilstrecke befestigt 2	242,3	306,31	0	12	90,6	3	112,56
Lkw-Teilstrecke befestigt 3	161,93	276,24	0	10,35	183,33	3	178,02
Lkw-Teilstrecke befestigt 4	152,53	100,07	0	8,64	44,63	3	-157,07
Lkw-Teilstrecke befestigt 5	234,08	303,72	0	55,06	13,78	3	-29,94
Lkw-Teilstrecke befestigt 6	277,09	289,4	0	114,24	10,82	3	-92,12
Lkw-Teilstrecke befestigt 7	284,37	174,3	0	9,88	39,63	3	115,64
Lkw-Teilstrecke befestigt 8	239,25	315,23	0	10,97	45,36	3	-134,78
Lkw-Teilstrecke befestigt 9	274,27	283,52	0	13,94	86,18	3	174,21
Lkw-Teilstrecke befestigt 10	154,64	276,24	0	55,88	13,69	3	-78,35
Lkw-Teilstrecke befestigt 11	155,35	281,64	0	64,12	12,3	3	-118,46
Lkw-Teilstrecke befestigt 12	160,75	168,42	0	10,13	112,94	3	3,34
Lkw-Teilstrecke auf Deponie 1	281,55	178,52	0	153	7,99	3	-0,09
Lkw-Teilstrecke auf Deponie 2	434,31	182,28	0	40,88	7,76	3	91,32
Lkw-Teilstrecke auf Deponie 3	434,31	223,39	0	71,47	6,58	3	-178,49
Lkw-Transfer 1	144,77	93,49	0	10,82	85,08	3	-1,9
Lkw-Transfer 2	149,94	178,29	0	8,93	132,65	3	-87,77
Zufahrt Teilstrecke 1	189,55	337,6	0	5,39	162,26	3	-25,54
Zufahrt Teilstrecke 2	258,82	484,01	0	5,36	126,97	3	-46,22
Zufahrt Teilstrecke 3	350,16	570,45	0	5,68	104,81	3	-53,65
Zufahrt Teilstrecke 4	433,82	634,09	0	5,59	151,56	3	-62,46
Zufahrt Teilstrecke 5	570,85	698,48	0	38,98	7,27	3	50,14
Zufahrt Teilstrecke 6	596,59	729,17	0	94,6	5,35	3	81,49
Zufahrt Teilstrecke 7	603,79	823,11	0	4,68	104,32	3	-15,79
A81 Teilstrecke 1	-294,89	-489,02	0	11,97	290,36	3	-17,76

Quelle	Ursprung [m]		Höhe Unter- terkante [m]	Ausdehnung [m]			Dreh- winkel [°]
				horizontal		vertikal	
	x-Wert	y-Wert		a	b	c	
A81 Teilstrecke 2	-206,31	-211,74	0	11,53	274,17	3	-21,38
A81 Teilstrecke 3	-107,13	44,32	0	9,15	258,04	3	-24,07
A81 Teilstrecke 4	-1,14	280,68	0	9,15	280,24	3	-25,1
A81 Teilstrecke 5	116,97	535,23	0	9,49	496,62	3	-26,24
A81 Teilstrecke 6	336,53	979,92	0	9,15	574,92	3	-25,84

A4.8 Statistische Unsicherheit des Ausbreitungsmodells

Die statistische Streuung der Berechnungsergebnisse hält an den Beurteilungspunkten die in TA Luft Anhang 3, Nr. 9 definierte Bedingung von höchstens 3 von Hundert des Jahresimmissionswerts ein.

Die statistische Unsicherheit kann der Protokolldatei 'austal.log' in Anhang 5 entnommen werden. Sie liegt an den Immissionsorten in folgendem Bereich:

- PM₁₀: 0,6 % bis 3,4 % (maximal 0,038 µg/m³)
- PM_{2,5}: 0,5 % bis 3,0 % (maximal 0,021 µg/m³)
- Staubdeposition: 0,9 % bis 7,2 % (maximal 0,20 mg/(m²·d))

Die in den Tabellen ausgewiesenen Immissionen wurden um den Beitrag der statistischen Unsicherheit erhöht.

A4.9 Abgasfahnenüberhöhung

Gemäß VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13:2010-01 (2010) kann eine Abgasfahnenüberhöhung berücksichtigt werden, wenn ein ungestörter Abtransport in der freien Luftströmung gewährleistet ist. Dies ist im Allgemeinen der Fall, wenn:

- die Quelhöhe mindestens 10 m über der Flur und 3 m über First beträgt (bzw. 5 m über Flachdach) und
- die Abluftgeschwindigkeit in jeder Betriebsstunde mindestens 7 m/s beträgt und
- keine wesentliche Beeinflussung durch andere Strömungshindernisse (Gebäude, Vegetation, usw.) im weiteren Umkreis um die Quelle zu erwarten ist.

Diese Kriterien sind für die Quellen nicht erfüllt. Es wird keine Abgasfahnenüberhöhung berücksichtigt.

Anhang 5: Verzeichnis der beantragten Abfallschlüssel

Recyclinganlage:

Boden und Mineralik:

- 01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch
- 01 04 09 Abfälle von Sand und Ton
- 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
- 17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
- 19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen
- 19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen
- 19 08 02 Sandfangrückstände
- 19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)
- 19 12 12 Sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
- 19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen
- 20 02 02 Boden und Steine aus Gärten und Parkanlagen
- 20 03 03 Straßenkehrriecht

Altholz:

- 03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
- 15 01 03 Verpackungen aus Holz
- 17 02 01 Holz
- 19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
- 20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Bauschutt:

- 10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen Steinzeug (nach dem Brennen)
- 17 01 01 Beton
- 17 01 02 Ziegel
- 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
- 17 01 07 Mauerwerksabbruch, Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
- 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
- 17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

Metalle:

- 15 01 04 Verpackungen aus Metall
- 16 01 07 Eisenmetalle
- 16 01 18 Nichteisenmetalle
- 17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing
- 17 04 02 Aluminium
- 17 04 03 Blei
- 17 04 04 Zink
- 17 04 05 Eisen u. Stahl
- 17 04 07 gemischte Metalle
- 19 12 02 Eisenmetalle
- 19 12 03 Nichteisenmetalle
- 20 01 40 Metalle

Bau- und Abbruchabfälle:

- 15 01 06 gemischte Verpackungen
- 15 01 07 Verpackungen aus Glas
- 16 01 03 Altreifen
- 17 02 02 Glas
- 17 02 03 Kunststoff
- 17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
- 17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
- 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
- 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
- 19 12 05 Glas
- 20 01 02 Glas
- 20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen
- 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

DK0-Deponie:

- 01 04 08 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch
- 01 04 09 Abfälle von Sand und Ton
- 10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen
- 10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen
- 10 10 06 Gießformen- und Sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 101005 fallen
- 10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen
- 10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen Steinzeug (nach dem Brennen)
- 15 01 07 Verpackungen aus Glas
- 17 01 01 Beton
- 17 01 02 Ziegel
- 17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
- 17 01 07 Mauerwerksabbruch, Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
- 17 02 02 Glas
- 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
- 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
- 17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 170505 fällt
- 17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
- 17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
- 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
- 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
- 19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen
- 19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen
- 19 08 02 Sandfangrückstände
- 19 12 05 Glas
- 19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)
- 19 12 12 Sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Anhang 6: Protokolldateien

Ausbreitungsrechnung (Datei 'austal2000.log'):

2021-06-04 14:54:50 -----
TalServer:.

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: ./.

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52
Das Programm läuft auf dem Rechner "FRANKFURT".

===== Beginn der Eingabe =====

```
> ti   Deponie-Tuningen
> gh   ../../DHM/Tuningen.DHM
> az   ../../4-Meteorologie/E3471500-N5320500_Tuningen_SynRep.akt
> xa   435
> ya   312
> qs   1
> qb   1
> os   NESTING+SCINOTAT
> z0   0.5
> ux   471000
> uy   5318500
> dd   2      4      8      16      32      64
> x0   -24    -64    -128   -320   -704   -896
> nx   178    114    96     72     60     38
> y0   -52    -88    -144   -320   -704   -1024
> ny   160    106    84     64     56     38
> xb      103.64      159.58      108.81      119.15      132.67      200.82      108.93
108.58      108.93      222.21      108.70      179.91      200.00      173.44      92.83
81.55      63.45      63.45      33.84      29.38      36.90
> yb      188.15      156.44      180.64      41.58      26.66      120.97      85.27
105.70      140.23      157.15      162.43      154.09      154.33      140.12      227.85
215.17      170.77      123.32      75.17      54.73      14.33
> ab      19.74      51.00      7.29      11.13      33.76      31.26      9.40
8.93      8.70      30.77      5.52      9.51      8.93      5.41      17.33
47.60      47.47      6.42      20.28      39.39      60.66
> bb      12.45      11.98      17.85      45.47      5.45      91.38      9.28
20.56      21.96      49.47      22.08      19.86      8.46      4.93      5.84
6.33      6.65      56.15      7.88      7.65      6.85
> cb      6.00      6.00      4.00      7.00      4.00      10.00      6.00
6.00      6.00      10.00      6.00      12.00      6.00      18.00      7.00
7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00
> wb      0.00      0.26      -179.25      -82.88      7.20      -179.78      180.00
-179.02      -179.39      -89.59      -179.39      -90.00      -90.00      0.00      -130.62
-111.13      -98.25      -204.22      -100.01      -79.69      5.33
> xq      211.99      215.98      155.35      110.93      106.46      168.98      162.16
230.08      299.18      110.93      155.35      299.18      188.25      242.30      161.93
152.53      234.08      277.09      284.37      239.25      274.27      154.64      155.35
160.75      281.55      434.31      434.31      144.77      149.94      189.55      258.82
350.16      433.82      570.85      596.59      603.79      -294.89      -206.31      -107.13
-1.14      116.97      336.53
```

> yq	292.92	292.68	276.01	162.55	202.25	113.93	168.66
157.85	245.23	162.55	276.01	245.23	341.31	306.31	276.24
100.07	303.72	289.40	174.30	315.23	283.52	276.24	281.64
168.42	178.52	182.28	223.39	93.49	178.29	337.60	484.01
570.45	634.09	698.48	729.17	823.11	-489.02	-211.74	44.32
280.68	535.23	979.92					
> aq	113.22	16.22	89.50	90.21	43.95	69.06	17.39
35.72	69.07	90.21	89.50	69.07	11.46	12.00	10.35
8.64	55.06	114.24	9.88	10.97	13.94	55.88	64.12
10.13	153.00	40.88	71.47	10.82	8.93	5.39	5.36
5.68	5.59	38.98	94.60	4.68	11.97	11.53	9.15
9.15	9.49	9.15					
> bq	43.48	105.96	46.30	34.32	43.22	0.00	0.00
0.00	133.03	34.32	46.30	133.03	57.63	90.60	183.33
44.63	13.78	10.82	39.63	45.36	86.18	13.69	12.30
112.94	7.99	7.76	6.58	85.08	132.65	162.26	126.97
104.81	151.56	7.27	5.35	104.32	290.36	274.17	258.04
280.24	496.62	574.92					
> hq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00					
> cq	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00					
> wq	-90.12	178.98	-90.00	-90.60	0.31	-89.61	0.77
0.38	-89.29	-90.60	-90.00	-89.29	-118.75	112.56	178.02
-157.07	-29.94	-92.12	115.64	-134.78	174.21	-78.35	-118.46
3.34	-0.09	91.32	-178.49	-1.90	-87.77	-25.54	-46.22
-53.65	-62.46	50.14	81.49	-15.79	-17.76	-21.38	-24.07
-25.10	-26.24	-25.84					
> pm-1	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	0.00391	0.00369	0.00348
	0.00669	0.00775					
> pm-2	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	0.00441	0.00416	0.00392
	0.00754	0.00872					
> pm-u	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	0.00000	0.00000	0.00000
	0.00000	0.00000					
> xx-1	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?

```
?           ?           ?           ?           ?           0.00391  0.00369 0.00348 0.00378
0.00669 0.00775
> xp      405      338      198      -423      -444      -558      -399      -631      -102      -179      -225      -104
> yp      707      847      816      572      464      297      87      -249      132      -48      -110      -264
> hp      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5      1.5
===== Ende der Eingabe =====
```

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet.

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 28 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 29 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 30 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 31 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 32 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 33 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 34 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 35 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 36 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 37 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 38 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 39 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 40 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 41 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 42 beträgt weniger als 10 m.
Die maximale Gebäudehöhe beträgt 18.0 m.

>>> Die Höhe der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der Höhe von Gebäude 1.

>>> Dazu noch 232 weitere Fälle.

Festlegung des Vertikalrasters:

```
0.0    3.0    5.0    7.0    9.0   11.0   13.0   15.0   17.0   19.0
21.0   23.0   25.0   27.0   29.0   31.0   33.0   35.0   37.0   40.0
65.0  100.0  150.0  200.0  300.0  400.0  500.0  600.0  700.0  800.0
```

1000.0 1200.0 1500.0

Festlegung des Rechnernetzes:

dd	2	4	8	16	32	64
x0	-24	-64	-128	-320	-704	-896
nx	178	114	96	72	60	38
y0	-52	-88	-144	-320	-704	-1024
ny	160	106	84	64	56	38
nz	18	32	32	32	32	32

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.15 (0.15).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.18 (0.16).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.23 (0.23).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.32 (0.28).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 5 ist 0.30 (0.29).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 6 ist 0.28 (0.27).
 Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet.
 Die Zeitreihen-Datei "../zeitreihe.dmna" wird verwendet.
 Es wird die Anemometerhöhe ha=11.2 m verwendet.
 Die Angabe "az ../../4-Meteorologie/E3471500-N5320500_Tuning_SynRep.akt" wird ignoriert.

Prüfsumme AUSTAL 524c519f
 Prüfsumme TALDIA 6a50af80
 Prüfsumme VDISP 00000000
 Prüfsumme SETTINGS fdd2774f
 Prüfsumme SERIES 6e5a01cc

Bibliotheksfelder "zusätzliches K" werden verwendet (Netze 1,2).
 Bibliotheksfelder "zusätzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2).

=====

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm"
 TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0)
 TMT: Datei "../pm-j00z01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-j00s01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t35z01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t35s01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t35i01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t00z01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t00s01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t00i01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-depz01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-deps01" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-j00z02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-j00s02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t35z02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t35s02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t35i02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t00z02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t00s02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t00i02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-depz02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-deps02" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-j00z03" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-j00s03" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t35z03" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../pm-t35s03" ausgeschrieben.

TMT: Datei "../pm-t35i03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00i03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-j00z04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-j00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35z04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35i04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00z04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00i04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-depz04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-deps04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-j00s05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35s05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35i05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00s05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00i05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-depz05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-deps05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-j00z06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-j00s06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35z06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35s06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t35i06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00z06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00s06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-t00i06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-depz06" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../pm-deps06" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "xx"
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 0)
TMT: Datei "../xx-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-depz01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-deps01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-depz02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-deps02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-depz03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00z04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-depz04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-deps04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-j00s05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-depz05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "../xx-deps05" ausgeschrieben.

TMT: Datei "../xx-j00z06" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../xx-j00s06" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../xx-depz06" ausgeschrieben.
 TMT: Datei "../xx-deps06" ausgeschrieben.
 TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.
 TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm"
 TMO: Datei "../pm-zbpz" ausgeschrieben.
 TMO: Datei "../pm-zbps" ausgeschrieben.
 TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "xx"
 TMO: Datei "../xx-zbpz" ausgeschrieben.
 TMO: Datei "../xx-zbps" ausgeschrieben.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition
 J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit
 Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen
 Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
 Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
 möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung!

Maximalwerte, Deposition

PM DEP : 1.494e+001 g/(m²*d) (+/- 0.3%) bei x= 169 m, y= 77 m (1: 97, 65)
 XX DEP : 2.955e-002 g/(m²*d) (+/- 0.4%) bei x= 247 m, y= 159 m (1:136,106)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m

PM J00 : 9.403e+002 µg/m³ (+/- 0.2%) bei x= 169 m, y= 79 m (1: 97, 66)
 PM T35 : 1.613e+003 µg/m³ (+/- 3.0%) bei x= 169 m, y= 81 m (1: 97, 67)
 PM T00 : 2.848e+003 µg/m³ (+/- 2.6%) bei x= 169 m, y= 55 m (1: 97, 54)
 XX J00 : 2.880e-004 g/m³ (+/- 0.2%) bei x= 249 m, y= 159 m (1:137,106)

Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11
12					
xp	405	338	198	-423	-
444	-558	-399	-631	-102	-179
-225	-104				
yp	707	847	816	572	464
297	87	-249	132	-48	-110
-264					
hp	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5					
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
-----+-----					

```

PM      DEP  2.183e-002  0.9%  1.099e-002  1.3%  8.230e-003  1.5%  5.804e-004  7.2%  7.674e-004
6.7%  6.289e-004  7.1%  9.272e-004  5.1%  4.881e-004  7.0%  5.803e-003  3.3%  3.565e-003  3.2%
2.436e-003  3.8%  3.532e-003  3.2%  g/(m²*d)
PM      J00  3.408e+000  0.8%  3.177e+000  0.7%  3.426e+000  0.6%  3.369e-001  3.2%  4.033e-001
3.2%  3.080e-001  3.4%  4.489e-001  2.9%  2.149e-001  3.3%  4.755e+000  0.8%  3.134e+000  0.8%
1.872e+000  1.0%  1.401e+000  1.5%  µg/m³
PM      T35  6.568e+000  9.4%  5.729e+000  12.8%  6.390e+000  8.8%  1.173e+000  36.2%  1.502e+000
24.2%  1.192e+000  48.6%  1.667e+000  20.6%  8.637e-001  21.8%  1.032e+001  9.5%  7.305e+000  6.2%
4.366e+000  11.3%  4.036e+000  22.0%  µg/m³
PM      T00  1.806e+001  11.5%  1.163e+001  11.7%  1.373e+001  10.6%  6.019e+000  16.4%  6.607e+000
18.5%  4.479e+000  18.3%  7.102e+000  24.0%  3.536e+000  18.9%  1.635e+001  13.3%  1.481e+001  10.9%
8.536e+000  11.9%  9.863e+000  16.0%  µg/m³
XX      DEP  1.115e-004  1.1%  1.356e-004  0.8%  1.497e-004  0.7%  1.418e-005  3.4%  1.702e-005
3.4%  1.219e-005  3.9%  1.798e-005  3.1%  9.053e-006  3.7%  2.253e-004  1.2%  1.545e-004  1.0%
9.254e-005  1.2%  5.942e-005  1.8%  g/(m²*d)
XX      J00  1.268e-006  0.8%  1.546e-006  0.6%  1.707e-006  0.5%  1.659e-007  2.7%  1.934e-007
2.8%  1.450e-007  3.0%  2.118e-007  2.5%  1.041e-007  3.0%  2.578e-006  0.8%  1.756e-006  0.7%
1.052e-006  0.9%  6.783e-007  1.3%  g/m³
=====
=====

```

2021-06-05 01:08:10 AUSTAL2000 beendet.

Windfeldberechnung (Datei 'taldia.log'; Ausschnitt):

```

2021-05-26 12:15:36 -----
TwnServer:./.
TwnServer:-B~../lib
TwnServer:-w30000

2021-05-26 12:15:36 TALdia 2.6.5-WI-x: Berechnung von Windfeldbibliotheken.
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:58
Das Programm läuft auf dem Rechner "FRANKFURT".
===== Beginn der Eingabe =====
> ti   Deponie-Tuningen
> gh   ../../DHM/Tuningen.DHM
> az   ../../4-Meteorologie/E3471500-N5320500_Tuningen_SynRep.akt
> xa   435
> ya   312
> qs   1
> qb   1
> os   NESTING+SCINOTAT
> z0   0.5
> ux   471000
> uy   5318500
> xb      103.64      159.58      108.81      119.15      132.67      200.82      108.93
108.58      108.93      222.21      108.70      179.91      200.00      173.44      92.83
81.55      63.45      63.45      33.84      29.38      36.90
> yb      188.15      156.44      180.64      41.58      26.66      120.97      85.27
105.70      140.23      157.15      162.43      154.09      154.33      140.12      227.85
215.17      170.77      123.32      75.17      54.73      14.33
> ab      19.74      51.00      7.29      11.13      33.76      31.26      9.40
8.93      8.70      30.77      5.52      9.51      8.93      5.41      17.33
47.60      47.47      6.42      20.28      39.39      60.66
> bb      12.45      11.98      17.85      45.47      5.45      91.38      9.28
20.56      21.96      49.47      22.08      19.86      8.46      4.93      5.84
6.33      6.65      56.15      7.88      7.65      6.85
> cb      6.00      6.00      4.00      7.00      4.00      10.00      6.00
6.00      6.00      10.00      6.00      12.00      6.00      18.00      7.00
7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00
> wb      0.00      0.26      -179.25      -82.88      7.20      -179.78      180.00
-179.02      -179.39      -89.59      -179.39      -90.00      -90.00      0.00      -130.62
-111.13      -98.25      -204.22      -100.01      -79.69      5.33
> xq      211.99      215.98      155.35      110.93      106.46      168.98      162.16
230.08      299.18      110.93      211.99      155.35      299.18      188.25      242.30
161.93      152.53      234.08      277.09      284.37      239.25      274.27      154.64
155.35      160.75      281.55      434.31      434.31      144.77      149.94
> yq      292.92      292.68      276.01      162.55      202.25      113.93      168.66
157.85      245.23      162.55      292.92      276.01      245.23      341.31      306.31
276.24      100.07      303.72      289.40      174.30      315.23      283.52      276.24
281.64      168.42      178.52      182.28      223.39      93.49      178.29
> aq      113.22      16.22      89.50      90.21      43.95      69.06      17.39
35.72      69.07      90.21      113.22      89.50      69.07      11.46      12.00
10.35      8.64      55.06      114.24      9.88      10.97      13.94      55.88
64.12      10.13      153.00      40.88      71.47      10.82      8.93
> bq      43.48      105.96      46.30      34.32      43.22      0.00      0.00
0.00      133.03      34.32      43.48      46.30      133.03      57.63      90.60
183.33      44.63      13.78      10.82      39.63      45.36      86.18      13.69
12.30      112.94      7.99      7.76      6.58      85.08      132.65
> hq      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

```

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
> cq	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
> wq	-90.12	178.98	-90.00	-90.60	0.31	-89.61	0.77
0.38	-89.29	-90.60	-90.12	-90.00	-89.29	-118.75	112.56
178.02	-157.07	-29.94	-92.12	115.64	-134.78	174.21	-78.35
-118.46	3.34	-0.09	91.32	-178.49	-1.90	-87.77	
> pm-1	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
> pm-2	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
> pm-u	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
> xx-1	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?
> xp	338	198	-423	-444	-558	-399	-631
> yp	847	816	572	464	297	87	-249
> hp	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

===== Ende der Eingabe =====

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m.

Die Höhe h_q der Quelle 28 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe h_q der Quelle 29 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe h_q der Quelle 30 beträgt weniger als 10 m.
 Die maximale Gebäudehöhe beträgt 18.0 m.
 >>> Die Höhe der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der Höhe von Gebäude 1.
 >>> Dazu noch 224 weitere Fälle.

Festlegung des Vertikalrasters:

0.0	3.0	5.0	7.0	9.0	11.0	13.0	15.0	17.0	19.0
21.0	23.0	25.0	27.0	29.0	31.0	33.0	35.0	37.0	40.0
65.0	100.0	150.0	200.0	300.0	400.0	500.0	600.0	700.0	800.0
1000.0	1200.0	1500.0							

Festlegung des Rechnernetzes:

dd	2	4	8	16	32	64
x0	-24	-64	-128	-320	-704	-896
nx	178	114	96	72	60	38
y0	-52	-88	-144	-320	-704	-1024
ny	160	106	84	64	56	38
nz	18	32	32	32	32	32

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.14 (0.14).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.16 (0.16).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.22 (0.22).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.32 (0.28).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 5 ist 0.30 (0.29).
 Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 6 ist 0.28 (0.27).
 Die Zeitreihen-Datei "../zeitreihe.dmna" wird verwendet.
 Es wird die Anemometerhöhe ha=11.2 m verwendet.
 Die Angabe "az ../../4-Meteorologie/E3471500-N5320500_Tuning_SynRep.akt" wird ignoriert.
 [...]

Eine Windfelddbibliothek für 216 Situationen wurde erstellt.
 Der maximale Divergenzfehler ist 0.055 (1009).
 2021-05-26 21:59:04 TALdia ohne Fehler beendet.